

AP2560e

Forovergående vibrasjonsplate

Vibrasjonskomprimering av brolegning, utslippsfritt

Med AP2560e tilbyr Wacker Neuson en batteridrevet vibrasjonsplate for helt utslippsfritt arbeid. Dette er både bruker- og miljøvennlig. Med høy hastighet og bred bunnplate egner AP2560e seg ideelt til vibrasjonskomprimering av store flater med brolegning. Bunnplaten er laget av ekstremt robust kulegrafittstøpejern og stabile lagre bidrar til at maskinen har lang levetid.

Høydepunkter

- Starte med ett tastetrykk
- Vedlikeholdsfri elektromotor
- Ingen eksosutslipp
- Lave energikostnader
- Avtakbart batteri

Tekniske data

mekanisk ytelse

Sentrifugalkraft	26 kN
Flateytelse	756,0 m²/h
Fremdrift	21,0 m/min
Klatreevne	46,6 %
Standard redskapsplate	uten redskapsplate

mekanisk opplysinger

Lengde grunnplate	650,0 mm
Bredde	600,0 mm
Bredde grunnplate	600,0 mm
Høyde	500,0 mm
Høyde beskyttelsesramme	500,0 mm
Tykkelse grunnplate	8,0 mm
Vekt	133,00 kg
Underkjøringshøyde	500,0 mm

Miljøinformasjon

Driftstemperaturområde	0
HAV-sumnivå (målt verdi)	4,4 m/s²
HAV-sumnivå (norm)	EN 500-4

Elektrisk anlegg

BOB10 Kjøretid	32,0 min
BOB14 Kjøretid	55,0 min

De viste bildene, utstyret og data kan avvike fra det gjeldende leveranseprogrammet i ditt land. På bildet under ser du forhold med spesialutstyr til ekstrapris. Med forbehold om endringer.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com