

RD40-130.3

Çift tamburlu silindir

Güçlü ve çok yönlü

Güçlü, belden kırmalı RD40, ağırlığının ön ve arka tambura dengeli dağılımı sayesinde zeminin her noktasının eşit sıkışmasını sağlar. Yüksek sürüş stabilitesi sunar ve kolayca manevra edilebilir. Sıkıştırılacak alana mükemmel görüş ve büyük tambur çapları da birinci sınıf sonuçlara katkı sağlar. Makinenin taşınması için arkaya doğru yatırılarak katlanabilen ROPS demiri kesinlikle güvenli çalışmayı mümkün kılar.

Öne çıkanlar

- Ergonomik operatör mahali
- Benzer kullanım konsepti
- Büyük görüş alanı, kompakt tasarım

Teknik bilgiler

mekanik güç bilgileri

Tırmanma eğimi	30,0 %
Azami tırmanma eğimi (titreşimsiz)	40,0 %
Yürüyüş hızı	0,0 - 11,0 km/sa
Statik doğrusal yük (ön)	1,54 kg/mm
Doğrusal yük, titreşimli, seviye 1 (arka)	5,35 kg/mm
Doğrusal yük, titreşimli, seviye 2 (arka)	3,15 kg/mm
Sıkıştırma kuvveti, seviye 1 (ön)	69 kN
Sıkıştırma kuvveti, seviye 2 (ön)	41 kN
Sıkıştırma kuvveti, seviye 1 (arka)	68 kN
Sıkıştırma kuvveti, seviye 2 (arka)	40 kN
Titreşim frekansı, seviye 1 (ön)	57,0 Hz
Titreşim frekansı, seviye 2 (ön)	48,0 Hz
Titreşim frekansı, seviye 1 (arka)	57,0 Hz
Titreşim frekansı, seviye 2 (arka)	48,0 Hz
Amplitüd, seviye 1 (ön)	0,5100 mm
Amplitüd, seviye 2 (ön)	0,3100 mm
Amplitüd, seviye 2 (arka)	0,3100 mm
Merkezkaç kuvveti, seviye 1 (ön)	58 kN
Merkezkaç kuvveti, seviye 1 (arka)	58 kN

mekanik bilgiler

Uzunluk	2.896,0 mm
Genişlik	1.426,0 mm
Yükseklik	1.820,0 mm
Çalışma ağırlığı	3.965,0 kg
Boş ağırlık	3.710,0 kg
İzin verilen azami ağırlık	4.150,0 kg
Kaldırımdan açıklık (sağ)	63,0 mm
Kaldırımdan açıklık (sol)	63,0 mm
Çalışma genişliği	1.300,0 mm
Merkezin yerden yüksekliği	305,0 mm
Dönüş yarıçapı, iç	2.690,0 mm
ROPS ile çalışma ağırlığı	3.965,0 kg
Kabinli çalışma ağırlığı	4.225,0 kg
Dingil arası mesafe	1.950,0 mm
Azami çalışma ağırlığı	4.920,00 kg
Kaldırımdan açıklık (sol)	720,0 mm
Kaldırımdan açıklık (sağ)	720,0 mm
Kabinli toplam yükseklik	2.720,0 mm
Kabinli boş ağırlık	3.970,0 kg
ROPS ile boş ağırlık	3.710,0 kg
Dönüş yarıçapı, dış	3.990,0 mm
Tambur genişliği (ön)	1.300,0 mm
Tambur genişliği (arka)	1.300,0 mm
Tambur çapı (ön)	900,0 mm

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Tambur çapı (arka)	900,0 mm
Tambur kalınlığı (ön)	17,0 mm

Yanmalı motor

Silindir hacmi	2.197,0 cm³
Elektrik yük değerleri	34,6 kW
Nominal motor devri	2.700,0 1/min
Standart (nominal güç)	ISO 14396
Marş aküsü gerilimi	12,0 V
Akü kapasitesi (nominal değer)	77,0 Ah
Motor üreticisi	Kubota
Motor tanımı	V2203

Çevre karakteristik verileri

Ses seviyesi LpA	87,0 dB(A)
Ses gücü seviyesi LWA, ölçülen	102,0 dB(A)
Ses seviyesi LWA, garanti edilen	106,0 dB(A)
Egzoz gazı işlemi	hayır
Katalizatör	Hayır
Partikül filtresi	Hayır
CO (NRSC)	1,0 g/KWh
CO2 (NRSC)	791,0 g/KWh
HC + NOx (NRSC)	6,6 g/KWh
PM (NRSC)	0,4 g/KWh

İşletme maddeleri

Su deposu hacmi	260,0 l
Yakıt deposu hacmi	73,0 l

Alt takım

Salınım açısı +/-	8,0 °

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com