

产品指南



**WACKER
NEUSON** | 威克
诺森
全能就是行!



威克诺森 产品的优势

1.源自德国

威克诺森，深知每一位客户对品质的追求，以精湛的产品品质和精良的产品性能，为客户提供可靠的解决方案，是您值得信赖的合作伙伴。

2.精工质造

从源头把关，在研发、制造、品质、工艺相关方面不断地优化和改进产品，形成现代化的产业链，为消费者提供更多的选择。


3.使命必达

“全行就是行”的品牌核心价值理念，更是承诺，全方位满足您的任何需求，随时准备好为您服务。




始于 1848 年的德国建机

混凝土
技术




04

压实 - 冲击夯, 平板夯



06

压实 - 压路机



10

破碎



12

发电机, 泵




14

挖掘机




16

履带挖掘机



18

全地形多功能养护车



22

插入式振捣棒



IREN

5种棒头直径



IRFU

5种棒头直径

外置式振动器和转换器



AR 系列

AR26



FUE

M/S 75

插入式振捣棒

IREN30 IREN38 IREN45 IREN58 IREN65

单位						
振动棒头直径	mm	30	38	55	58	65
有效压实 Ø	cm	40	50	60	65	100
电压	V	42	42	42	42	42
电流	A	3.5	7	10	17.3	25
频率	Hz	200	200	200	200	200
保护软管	m	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10
电源线	m	15	15	15	15	15

插入式振捣棒
配有内置变频器

IFRU30 IFRU38 IFRU45 IFRU58 IFRU65

单位						
振动棒头直径	mm	30	38	55	58	65
有效压实 Ø	cm	40	50	60	65	100
电压	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
电流	A	2.2	3.5	4.8	6	10
频率	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
保护软管	m	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10
电源线	m	15	15	15	15	15

外置式振动器

AR26

单位		
振动转数	rpm	6000
离心力最大	kN	3.47
额定电压	3~ V	42
额定电流	A	8
重量	kg	6.26
长 x 宽 x 高	mm	223 x 190 x 102

变频器

FUE M/S 75A FUE M/S 85A

单位			
重量	kg	29.5	42
输入/输出电压	V	400/ 42 3~	400/ 42 3~
输入/输出频率	Hz	50-60/ 0-200	50-60/ 0-200
输入/输出电流	A	13/75	13/85
电源线	m	2.5	2.5

*这份不具约束的声明基于威克诺森客户在特定工作条件下的实践经验。这些规范可能因特定条件而有所不同。我们建议您一定要在工作条件下进行混凝土试验工作。

**可提供各种长度的保护软管。



冲击夯



AS30e



DS70

你拍我

		BS60-4As	DS70
单位			
长*宽*高	mm	673 x 343 x 965	735 x 370 x 1,000
冲击夯底板尺寸 (宽)	mm	280	280
操作重量	kg	72	83
最大冲击速率	rpm	680	670
发动机类型	-	GXR120	L48

你拍我

		AS30e	AS50e	AS60e
单位				
使用重量	kg	42	70	70
最大冲击速率	rpm	820	680	680
使用标准充电器的充电时间	h	4	4	4
使用快速充电器的充电时间	min	80	80	80
范围/每次充电	m	770	352	312

你拍我

		BOB10	BOB14
单位			
电池种类	-	锂电池	锂电池
重量	kg	9.7	9.9
长宽高	mm	220 x 290 x 194	220 x 290 x 194
额定电压	V	51	51
电池容量	Wh	1008	1425

混凝土

压实

破碎

动力, 泵

加热器

M-系列

挖掘机

全地形多功能养拌车

振动平板夯



电动平板夯	APS1030 APS1135 APS1550			
	单位			
	使用重量	kg	50	63
	工作宽度	mm	300	350
	使用标准充电器的充电时间	h	4	4
	电池运行时间	min	90	50
	每小时压实性能	m²/h	500	546

电池	BOB10 BOB1+		
	单位		
	电池种类	-	锂电池
	重量	kg	9.7
	长宽高	mm	296 x 396 x 322
	额定电压	V	51
	电池容量	Wh	1008

单向振动平板夯	VP1550AW BPS1135 BPS1550 BPS2050			
	单位			
	操作重量	kg	58-64	61
	激振力	kN	11	15
	工作宽度	mm	350	500
	频率	Hz	98	98
	发动机		本田 GX 160	百力通XR550 本田 GX 120
	额定功率 (3,600rpm)	kW	3.5	2.6
				百力通XR750本 田 GX 160

双向振动平板夯	BPU2540		
	单位		
	操作重量	kg	145
	激振力	kN	25
	工作宽度	mm	500
	工作高度(最低)	mm	666
	频率	Hz	90
	发动机		本田 GX 160
	额定功率 (3,600rpm)	kW	4.0

压路机

RTx-SC3



RD28



振动压路机

RTx-SC3

单位		
操作重量	kg	1,467
滚轮直径	mm	520
滚轮宽度	mm	560-820
发动机类型		水冷式三缸柴油引擎 (带电启动器)
工作功率	kW	15.5

双钢轮压路机

RD28-120 RD28-120C

单位			
压路机种类		前后钢轮	前钢后胶
操作重量	kg	2,695	2,755
最大操作重量	kg	3,410	3,570
最大操作宽度	mm	1,250	1,220
蟹行宽度	mm	55/55	55/55
激振力 I/II	kN	52/32	52/32
发动机		久保田 D1803	久保田 D1803
工作功率	kW/HP	24.4/33.2	24.4/33.2

破碎镐



汽油破碎锤	BH19		BH23	
	单位			
	长x宽x高(不带工具)	mm	843 x 492 x 318	777 x 492 x 346
	重量(不带工具)	kg	20	22.8
	发动机型号	-	威克诺森 WM80C	威克诺森 WM80C
	冲击速率	1/min	1,650	1,300
	单次冲击能量	J	36-46	38-55
	额定输出功率	kW	1.6	1.6
	油箱容量	l	1.8	1.8

汽油破碎锤	BH55rw		
	单位		
	长x宽x高(不带工具)	mm	842 x 492 x 346
	重量(不带工具)	kg	24
	发动机型号	-	威克诺森 WM80C
	冲击速率	1/min	1,350
	单次冲击能量	J	40-55
	额定输出功率	kW	1.6
	油箱容量	l	1.8

注：产品图片为电脑加工版和实物可能会有出入，请以实物为准。

路面切割锯

水泵

BFS735



BFS1350

PT6LT



PTS4V

路面切割锯

BFS735

单位		
长x宽x高	mm	746x488x857
重量	kg	69
最大刀片直径	mm	350
最大切割深度	mm	120
刀轴直径	mm	25.4
输出功率@3,600 rpm	kW	3.7
燃油箱容量	l	3.1

BFS1350

单位		
长x宽x高	mm	826x568x981
重量	kg	94
最大刀片直径	mm	500
最大切割深度	mm	195
刀轴直径	mm	25.4
输出功率@3,600 rpm	kW	8.7
燃油箱容量	l	6.1

水泵

PTS4V

PT6LT

单位			
进水口和出水口直径	mm	100	152
长度		915	2,692
宽度	mm	890	1,626
高度		890	1,753
操作重量	kg	150	1,108
总扬程	m	32	30.5
最大排量	l/min	2,609	4,935
可通过最大颗粒直径	mm	50	50

挖掘机（高配版）

ET08N



EZ17N



挖掘机

挖掘机

混凝土技术
压实
破碎
动力, 泵
加热器
M-系列
挖掘机
全地形多功能装载机

ET08N		
单位		
操作重量	kg	1,032-1,087
铲斗容量	m³	0.025
发动机动力输出 (根据 ISO)	kW/HP	11.6/15.5
挖掘深度	mm	1,766
最大卸载高度	mm	2,008
挖掘半径	mm	3,046
长×宽×高	mm	2,850×730×1,490
最大挖掘力 (根据ISO 6015标准)	kN	8.9

EZ17N		
单位		
操作重量	kg	1,724-1,950
铲斗容量	m³	0.05
发动机动力输出 (根据 ISO)	kW/HP	13.4/18.2
挖掘深度	mm	2,330
最大卸载高度	mm	2,440
挖掘半径	mm	3,900
长×宽×高	mm	3,585×1,300×2,360
最大挖掘力 (根据ISO 6015标准)	kN	18.7

标准配置	选配
双向辅具/破碎锤管路	无
管路快速更换接头	
工作闪光灯	
标准铲斗	
行走警报	

标准配置	选配
前后工作灯	辅具左右倾斜控制管路
后视镜	钢履带宽度230mm
管路快速更换接头	
工作闪光灯	
辅具液压快换主体部分	
辅具液压快换控制部分	
附加配重	
特殊铲斗(easy lock 配合)	
行走警报	

挖掘机（高配版）

EZ20N



EZ30N



挖掘机

EZ20N

单位		
操作重量	kg	2,020
铲斗容量	m³	0.06
发动机动力输出 (根据ISO)	kW/HP	13.4
挖掘深度	mm	2,546
最大卸载高度	mm	2,485
挖掘半径	mm	4,150
长×宽×高	mm	3,566×1,400×2,397
最大挖掘力 (根据ISO 6015标准)	kN	18.7

配置清单

标准配置	选配
前后工作灯	钢履带宽度230mm
后视镜	
管路快速更换接头	
工作闪光灯	
辅具液压快换主体部分	
辅具液压快换控制部分	
附加配重	
特殊铲斗(easy lock 配合)	
行走警报	

挖掘机

EZ30N

单位		
操作重量	kg	2845
铲斗容量	m³	0.09
发动机动力输出 (根据ISO)	kW/HP	15.2
挖掘深度	mm	2,537
最大卸载高度	mm	2,847
挖掘半径	mm	4,624
长×宽×高	mm	4,266×1,570×2,414
最大挖掘力 (根据ISO 6015标准)	kN	22.4

配置清单

标准配置	选配
前后工作灯	钢履带宽度300mm
后视镜	
管路快速更换接头	
工作闪光灯	
辅具液压快换主体部分	
辅具液压快换控制部分	
附加配重	
特殊铲斗(easy lock 配合)	
行走警报	

混凝土
技术

压实

破碎

动力, 泵

加热器

M-系列

挖掘机

全地形多功能养拌车

挖掘机（高配版）

ET66

ET75



挖掘机

ET66

单位		
操作重量	kg	6,030
铲斗容量	m³	0.25
发动机动力输出 (根据ISO)	kW/HP	35.9
挖掘深度	mm	3,877
最大卸载高度	mm	3,977
挖掘半径	mm	6,097
长×宽×高	mm	6,105×2,020×2,558
最大挖掘力 (根据ISO 6015标准)	kN	41.7

配置清单

标准配置	选配
驾驶室前端LED大灯	履带橡胶块
后视镜	
管路快速更换接头	
工作闪光灯	
双向辅具/破碎锤管路	
标准铲斗	
行走警报	

挖掘机

ET75

单位		
操作重量	kg	7,300
铲斗容量	m³	0.32
发动机动力输出 (根据ISO)	kW/HP	35.9
挖掘深度	mm	4,097
最大卸载高度	mm	5,153
挖掘半径	mm	6,264
长×宽×高	mm	6,092×2,320×2,559
最大挖掘力 (根据ISO 6015标准)	kN	55.5

配置清单

标准配置	选配
驾驶室前端LED大灯	履带橡胶块
后视镜	
管路快速更换接头	
工作闪光灯	
双向辅具管路	
标准铲斗	
行走警报	

混凝土
技术

压实

破碎

动力, 泵

加热器

M-系列

挖掘机

全地形多功能装载机

全地形多功能养护车



8085



8085T

混凝土
技术

压实

破碎

动力, 泵

加热器

M-系列

挖掘机

全地形多功能养护车

轮式全地形多功能养护车

8085		
单位		
铲斗容量 (标准铲斗)	m³	0.85
操作重量 (标准设备)	kg	4,750
最大输出功率 (选配)	kW/hp	55.4
行驶速度 (选配)	km/h	0-20 (0-30)
最大流量 (泵, 选配)	l/min	70 (115)
最大压力	Bar	240
内倾角/外倾角	degree	50 / 45
倾翻载荷 (标准铲斗)	kg	3,650
有效载荷S=1.25 (托盘)	kg	2,150 / 2,000*
有效载荷S=1.67 (托盘)	kg	1,600 / 1,500*
挖掘深度	mm	40
高度	mm	2,480
长度	mm	5,280 / 5,600**
宽度	mm	1,780

轮式全地形多功能养护车

8085T		
单位		
铲斗容量 (标准铲斗)	m³	0.85
操作重量 (标准设备)	kg	5,500
最大输出功率 (选配)	kW/hp	55.4
行驶速度 (选配)	km/h	0-20 (0-30)
最大流量 (泵, 选配)	l/min	70 (115)
最大压力	Bar	240
内倾角/外倾角	degree	45 / 40
倾翻载荷 (标准铲斗)	kg	3,300
有效载荷S=1.25 (托盘)	kg	2,000
有效载荷S=1.67 (托盘)	kg	1,500
挖掘深度	mm	80
高度	mm	2,590
长度	mm	5,870
宽度	mm	1,780

您的日常工作每一天都充满挑战。我们为您提供正确的解决方案，助您在竞争中处于优势地位。为此我们将提供您所需的一切：

威克诺森 – 全能就是行！



www.wackerneuson.cn

欢迎关注 官方微信号和小程序

