

PG2A

Dräneringspumpar i PG-serien

Utvinna rent vatten på ett effektivt sätt

Tack vare den självrensande centrifugala pumpfunktionen och totalt kompakta mått är pumpen idealisk för en entreprenör med behov av tillfällig lösning för pumpning av vatten.

Höjdpunkter

- Pumpbladen sitter på impellerns baksida.
- Spiralformad impeller av gjutjärn för lång livslängd och minimal service
- Mekanisk tätning av kolkeramik.

Tekniska data

mekaniska effektuppgifter

Flödesmängd maximalt	598,0 l/min
Fasta ämnen diameter maximalt	6,5 mm
Sughöjd maximalt	7,6 m
Matningshöjd maximalt	30,0 m

mekaniska uppgifter

Längd	481,0 mm
Bredd	377,0 mm
Höjd	394,0 mm
Arbetsvikt	24,0 kg
Sug-/tryckmuffsdiameter	50,0 mm

Förbränningsmotor

Kylning	Luftkylning
Motormodell	Ottomotor
Cylinder	1,0
Cylindervolym	118,0 cm³
Bränsletyp	Otto-bränsle
Bränsleförbrukning	1,3 l/h
Tankvolym	2,5 l
Oljepåfyllning maximalt	0,6 l
Effekt maximalt	2,6 kW
Varvtal (prestanda maximalt)	3.600,0 1/min
Arbetsvarvtal	3.600,0 1/min
Motortillverkare	Honda
Bränsleförbrukning vid full effekt	1,3 l/h
Driftstid vid 100 %	1,9 std

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com