



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



AT24e

Accu-betonvlinders

Onderhoudsvrij, emissievrij, krachtig

De krachtige accuaangedreven betonvlinders AT24e en At36e vormen de perfecte oplossing voor de efficiënte en milieuvriendelijke betonverwerking. Dankzij de accuaandrijving werken de betonvlinders geluidzaam en zonder directe uitlaatgasemissies, wat de operator en de omgeving spaart.

Hoogtepunten

- BatteryOne-accusysteem
- Lange looptijd met één acculading
- Geen uitlaatgassen
- Onderhoudsvrije elektromotor
- Plaatsbesparend transport
- Stille werking

Technische gegevens

■ mechanische vermogensinformatie

RPM-gebied	60,0 - 150,0 1/min
------------	--------------------

■ mechanische informatie

Lengte	1.480,0 mm
Breedte	710,0 mm
Hoogte	990,0 mm
Gladstrijksdoorsnede	600,0 mm

Aantal gladstrijksbladen	4,0
Lengte gladstrijksbladen (afwerking)	228,0 mm
Breedte gladstrijksbladen (afwerking)	120,0 mm
Diameter afstrijksblad	610,0 mm
Bedrijfsgevocht (met handgreep)	66,0 KG

■ E-motor

Motortype	Asynchroonmotor
-----------	-----------------