

AT24e

Accu-betonvlinders

Onderhoudsvrij, elektrisch, krachtig

De krachtige accuaangedreven betonvlinders AT24e en At36e vormen de perfecte oplossing voor de efficiënte en milieuvriendelijke betonverwerking. Dankzij de accuaandrijving werken de betonvlinders geluidaarm en zonder directe uitlaatgasemissies, wat de operator en de omgeving spaart.

Hoogtepunten

- BatteryOne-accusysteem
- Lange looptijd met één acculading
- Geen uitlaatgassen
- Onderhoudsvrije elektromotor
- Plaatsbesparend transport
- Stille werking

Technische gegevens

mechanische vermogensinformatie

RPM-gebied	60,0 - 150,0 1/min

mechanische informatie

Lengte	1.480,0 mm
Breedte	710,0 mm
Hoogte	990,0 mm
Gladstrijkdoorsnede	600,0 mm
Aantal gladstrijkbladen	4,0
Lengte gladstrijkbladen (afwerking)	228,0 mm
Breedte gladstrijkbladen (afwerking)	120,0 mm
Diameter afstrijkblad	610,0 mm
Bedrijfsgewicht (met handgreep)	66,0 kg

E-motor

Motortype	• Asynchroonmotor

Elektrisch systeem

BOB10 Looptijd	40,0 min
BOB14 Looptijd	60,0 min

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com