



DPU 3760Hts

Reversierbare Vibrationsplatte

Höchste Verdichtung auf engstem Raum

Die DPU3760Hts zählt zu den leistungsstarken Allroundern für Pflasterarbeiten, den Garten- und Landschaftsbau sowie für Instandhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen und Parkplätzen. Sie verfügt wie alle Vibrationsplatten in der Klasse von 25 – 37 kN von Wacker Neuson über einen robusten, integrierten Radsatz. Dadurch bietet diese Gerätekategorie eine im Markt einzigartige Mobilität auf der Baustelle. Aufgrund ihrer kompakten Bauweise und großen Wendigkeit ist die DPU3760Hts ideal für die Verdichtung von Gräben, Gehwegen und anderen engen Bereichen geeignet. Durchdachte Details machen sie zum idealen Verdichtungsgerät für den professionellen Dauereinsatz.

Highlights

- Kompakte Abmessungen, hohe Leistung
- Integrierter Radsatz
- Robust und langlebig

Technische Daten

■ Mechanische Leistungsangaben

Zentrifugalkraft	37 kN
Flächenleistung	828,0 m ² /h
Vorlauf	23,0 m/min
Steigfähigkeit	46,6 %
Schwingungen (Hz)	90,0 Hz

Höhe Schutzrahmen 777,0 mm

Dicke Grundplatte 10,0 mm

Betriebsgewicht 256,0 kg

Unterfahrhöhe 777,0 - 887,0 mm

■ Verbrennungsmotor

Nennleistung 4,2 kW

Nenndrehzahl 2.800,0 1/min

■ Mechanische Angaben

HAV-Summenpegel (gemessener Wert) 2,5 m/s²

HAV-Summenpegel (Norm) EN 500-4

■ Umweltkenndaten

Länge Grundplatte	703,0 mm
Breite	600,0 mm
Breite Grundplatte	600,0 mm
Höhe	1.101,0 mm

Verfügbare Motoren

Hatz 1B30-2-310A

Kühlung	Luftkühlung
Motortyp	Dieselmotor
Verbrennungsverfahren	viertakt
Zylinder	1
Hubraum	347 cm ³
Kraftstofftyp	Diesel EN 590
Kraftstoffverbrauch	0,60 L/Std
Tankinhalt	5,00 l
Starter Typ	Reversierstarter
Motorhersteller	Hatz