

RC70vo

Bubnové válce

7 tun pro zhutňování - kompaktně zabaleno

Jen 4,40 m Co se týče délky, je RC70 využitelný i v případech, kdy je pro mnoho jiných tahačových válců prostor už příliš těsný. Tahačový válec RC70 najde své uplatnění při práci ve stísněných městských prostorách nebo při zahradních a terénních úpravách. Intuitivní ovládání přes displej a joystick i nastavitelné sedadlo řidiče nabízí vysoký pracovní komfort.

Hlavní přednosti

- Zadní náprava s kyvnou bandáží
- Ergonomická pracovní plošina
- Jednoduchý koncept ovládání
- Velké zorné pole, kompaktní konstrukce

Technické údaje

mechanické údaje o výkonu

Stoupavost	54,0 %
Stoupavost max. (bez Vibrace)	60,0 %
Rychlost jízdy Pracovní cyklus	0,0 - 6,0 km/h
Rychlost jízdy transportní chod	0,0 - 12,5 km/h
Statické zatížení vedení (vpředu)	23,50 kg/mm
Hutnicí síla I (vzadu)	28 kN
Hutnicí síla II (vzadu)	28 kN

mechanické údaje

Délka	4.439,0 mlw
Přípustná celková hmotnost	7.270,0 kg
Přesah vpravo	72,0 mlw
Přesah vlevo	72,0 mlw
Pracovní šířka	1.680,0 mlw
Střed světlé výšky	322,0 mlw
Poloměr otočení (vnitřní)	3.310,0 mlw
Provozní hmotnost s kabinou	6.765,0 kg
Vzdálenost od středu	2.336,0 mlw
Provozní hmotnost max.	7.270,00 kg
Světlá výška (vlevo)	330,0 mlw
Světlá výška (vpravo)	330,0 mlw
Celková výška s kabinou	2.883,0 mlw
Hmotnost v nenaloženém stavu s kabinou	6.590,0 kg
Úhel sklonu (vpředu)	44,0 °
Úhel sklonu (vzadu)	35,0 °
Poloměr otáčení vnější	4.990,0 mlw
Šířka bandáže (vpředu)	1.680,0 mlw
Průměr bandáže (vpředu)	1.206,0 mlw
Šíře bandáže (vpředu)	20,0 mlw

Spalovací motor

Zdvihový objem	3.331,0 cm³
Jmenovitý výkon	55,4 kW
Jmenovité otáčky	2.200,0 1/min
Norma (jmenovitý výkon)	ISO 14396
Napětí spouštěcí baterie	12,0 V
Kapacita baterie (jmenovitá hodnota)	152,0 Ah
Počet otáček max.	2.400,0 1/min
Označení motoru	V3307-CR-TE5B

Enviromentální parametry

Zvukový výkon LWA, garantovaný	104,0 dB(A)
Dodatečné zpracování výfukových plynů	DOC- DPF
Katalyzátor	Ano
Filtr částic	Ano
CO (NRTC)	0,1 g/KWh

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

CO2 (NRTC)	807,2 g/KWh
HC + NOx (NRTC)	3,0 g/KWh
PM (NRTC)	0,0 g/KWh

Provozní látky

Objem palivové nádrže	123,0 l

Podvozek

Výkyvný úhel +/-	0,0 °

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com