




**WACKER
NEUSON**
all it takes!



AR 64/3/400

Kalıp vibratörü

Dökme malzeme uzmanı

Wacker Neuson kalıp vibratörleri, dökme malzemeleri doldurma, sıkıştırma, taşıma ve eleme sırasında mükemmel iş çıkarırlar. Kalıp vibratörleri, dakikada 3.000 devirle dökme malzemenin sürekli hareket halinde kalmasını, topaklanmamasını ve böylece daha sonraki kullanım aşamaları için hazır tutulmasını sağlar. Gevşetme, çözme ve taşıma uygulamaları için kullanılan Wacker Neuson kalıp vibratörlerinin çeşitli boyutlarda modelleri bulunmaktadır.

Öne çıkanlar

- Sabit devirli asenkron motor
- Ayarlanabilir eksantrik diskleri

Teknik bilgiler

■ elektriksel güç bilgileri

Nominal akım	1,70 A
Nominal gerilim	400,0 V
Nominal frekans	50,0 Hz
Nominal güç [P]	0,90 kW
Faz	3,0 ~

■ mekanik güç bilgileri

Merkezkaç kuvveti	9 kN
Titreşimler	3.000,0 1 dk
Titreşim (Hz)	50,0 Hz
Azami merkezkaç kuvveti	16,05 kN

■ mekanik bilgiler

Uzunluk	352,0 mm
Genişlik	155,0 mm

Yükseklik	188,0 mm
Ağırlık	18,69 kg
Eksantrik donanımı/Sayfa Pozisyon1	18,0
Eksantrik donanımı/Sayfa Pozisyon2	9,0

■ Elektrikli motor

Motor tipi	Asenkron motor
------------	----------------

■ Çevre karakteristik verileri

Koruma sınıfı	I / Koruyucu topraklama
Koruma sınıfı	IP65

■ Elektrik

Açık/Kapalı şalteri	Hayır
Çalışırlık göstergesi	Hayır
Frekans ayarı	Hayır
Entegre konvertör	Hayır