

DPU110Lec970 US

Placas vibratórias reversíveis de peso elevado

Desempenho intransigente e facilidade de utilização

As placas vibratórias reversíveis pesadas oferecem um desempenho de compactação intransigentemente forte, com dimensões compactas e facilidade de uso. Isso faz delas o compactador de escolha para trabalhos exigentes de compactação, por exemplo, na construção de estradas. O motor refrigerado a água assegura o elevado desempenho fiável. Muitos detalhes funcionais baseados na mais moderna tecnologia garantem a eficiência no trabalho e facilitam a manutenção diária. A linha de produtos consiste em poderosas placas vibratórias pesadas com força centrífuga de 80 a 130 kN.

Destaques

- Dimensões compactas, alto desempenho
- Robusta e durável
- Braço
- Alça de guia intuitiva com velocidade ajustável continuamente
- Grande tanque, filtro de ar de alta capacidade

Dados técnicos

mecânica Especificações de performance

Força centrífuga	110 kN
Potência de superfície	1.746,0 m²/h
Avanço	30,0 m/min
Capacidade de subida	36,0 %
Vibrações (Hz)	60,0 Hz

mecânica Especificação

Comprimento da placa de base	1.182,0 mm
Largura	970,0 mm
Placa de base larga	970,0 mm
Altura	1.541,0 mm
Altura da moldura de proteção	822,0 mm
Placa de base espessa	14,0 mm
Peso operacional	830,0 kg
Distância em relação ao solo	830,0 mm

Motor de combustão

Potência nominal	13,5 kW
Rotação nominal	2.700,0 1/min

Características ambientais

Nível total de HAV (norma)	EN 500-4

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Motores disponíveis

Kohler KDW 1003 US

Arrefecimento	Arrefecimento a água
Tipo de motor	Motor diesel
Processo de combustão	Quatro tempos
Cilindro	3
Cilindrada	1.028 cm³
Tipo de combustível	Diesel EN 590
Consumo de combustível	3,30 l/h
Capacidade do tanque de combustível	11,20 l
Potência nominal	13,50 kW
Rotação nominal	2.700 PL
Norma (potência nominal)	ISO 3046-1
Potência operacional	12 kW
Rotação operacional	2.700 PL
Norma (potência operacional)	ISO 3046-1
Tipo de partida	Partida elétrica
Fabricante do motor	Kohler

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com