



## RTLx-SC3

### 沟槽压路机

#### 智能遥控沟槽压路机

该 RT 沟槽压路机配备 SC3 红外遥控器，经验证可实现出色压实效果和更安全的操作。智能控制装置使用红外信号并提供视距控制。这种铰接式沟槽压路机配备羊脚滚轮，每个滚轮中均安装轴下激振器系统，使压实能量更高效地传递到土壤，达到出色的压实效果。专为建筑工程设计的RT压路机，在沟槽和基层施工中能实现最佳压实效果，适用于地基、道路及停车场等工程。

## 亮点

- 红外视距遥控器
- 激振器位置低
- 低维护成本
- 翻车保护

## 技术参数

### ■ 机械性能数据

最大爬坡能力 (无振动)	50,0 百分比
最大离心力	68,40 千牛
行驶速度	1,3 - 2,5 千米/小时
振动频率 I 级 Hz	41,0 赫兹
振幅 I 级 mm	1,3 mm
振幅 II 级 mm	2,6 mm

### ■ 机械数据

长度	1.853,0 mm
宽度	820,0 mm
高度	1.268,0 mm
工作重量	1.465,0 千克
内侧转弯半径	1.600,0 mm

轴距 1.000,0 mm

### ■ 发电机

额定转速 3.600,0 1分钟

### ■ 内燃机

气缸 3,0

燃油类型 柴油 EN 590

额定转速 3.600,0 1分钟

发动机制造商 Kohler

### ■ 环境数据

声压级 LpA 109,0 分贝 (A)

### ■ 燃料

油箱容量 24,0 升