

APU2860e

Omkeerbare trilplaat met accu-aandrijving

Onderhoudsvrij en efficiënt dankzij directe aandrijving DireX

De APU-serie is een technologische mijlpaal: als 's de eerste omkeerbare trilplaten met directe aandrijving DireX ter wereld zijn de accu-aangedreven trilplaten uit de APU-serie bijzonder efficiënt en volledig onderhoudsvrij. De emissievrije aandrijving en de lage bouwhoogte maken het de ideale verdichtingsmachine voor stutten in greppels. De APU-serie heeft uitstekende rijeigenschappen op grond en asfalt en biedt een hoog bedieningscomfort, bijvoorbeeld door het robuuste, geïntegreerde wielstel en de traploos instelbare snelheid vooruit en achteruit.

Hoogtepunten

- Starten met één druk op de knop
- Geen uitlaatgassen
- Laagste bouwhoogte
- Bescherming rondom door de stalen afdekking
- Efficiënt aandrijfsysteem DireX
- BatteryOne-accusysteem
- Stuurbeugel
- Intuïtieve stuurbeugel met traploos regelbare snelheid
- Geïntegreerd wielstel

Technische gegevens

mechanische vermogensinformatie

Centrifugaalkracht	28 kN
Grondcapaciteit	648,0 m²/h
Voorloop	18,0 m/min
Stijgvermogen	48,0 %
Standaardsteunplaat	• zonder opbouwplaat

mechanische informatie

Lengte basisplaat	703,0 mm
Breedte	600,0 mm
Breedte basisplaat	600,0 mm
Hoogte	1.188,0 mm
Hoogte veiligheidsframe	618,0 mm
Dikte grondplaat	10,0 mm
Gewicht	192,00 kg
Bodemvrijheid	618,0 mm

Omgevingskenmerken

HAV-trillingswaarde (gemiddelde waarde)	2,5 m/s²
HAV-trillingswaarde (norm)	• EN 500-4

Elektrisch systeem

BOB10 Looptijd	28,0 min
BOB14 Looptijd	37,0 min

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com