LTN5Y

Мобильная независимая система освещения для больших стройплощадок

Осветительная мачта LTN5Y благодаря своим мощным светодиодным панелям обеспечивает яркое, подобное дневному свету освещение для больших площадей. Мачта удобным образом включается и выключается путем нажатия кнопки. При помощи датчика освещенности, а также таймера можно в автоматическом режиме управлять временем работы с учетом требований. Прицеп с допуском к эксплуатации на дорогах общего пользования, а также встроенный дизельный генератор превращают мачту LTN5Y в мобильный, независимый источник света для использования при строительстве дорог и мостов, в ходе работ по бетонированию, на парковках и во время мероприятий.

Преимущества

- Светодиодные лампы с большой площадью освещения
- Вес менее 750 кг
- Система безопасности AMOSS
- Интуитивная панель управления
- Три режима работы
- Датчик скорости ветра

Технические характеристики

электрические рабочие характеристики

Выходной ток	15,2 ампер
Выходное напряжение	230,0 µg/l
Выходная частота	50,0 Гц
Фазы	1,0 Нм
Номинальная выходная мощность [S]	1,90 кВА
Длительная нагрузка агрегата 1~ (COP)	3,5 кВт

механические данные

Длина	2.620,0 mlai
Ширина	1.165,0 mlai
Высота	2.700,0 mlai
Рабочий вес (с прицепом)	695,0 кг
Высота световой точки, макс.	8.200,0 mlai
Высота мачты, макс.	7,8 м

Электрогенератор

Тип генератора	ALUMEN SB
Класс изоляции	H
Выходной ток 1~	15,2 ампер
Выходное напряжение	230,0 µg/l
Выходная частота	50,0 Гц
Номинальная мощность	3,5 кВА
Тип сети	IT
Производитель генератора	Linz Electric
Спецификация генератора	Бесщеточный

Двигатель внутреннего сгорания

Охлаждение	Водяное охлаждение
Тип двигателя	Дизельный двигатель
Процесс сгорания	Четырехтактный
Цилиндры	2,0
Рабочий объем	570,0 см3
Тип топлива	Дизельное EN 590
Объем бака	105,0 л
Мощность, макс.	6,1 кВт
Число оборотов (мощность, макс.)	2.000,0 PL
Норма (мощность, макс.)	SAE J1995
Номинальная мощность	5,9 кВт

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2025 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Номинальное число оборотов	1.500,0 PL
Норма (номинальная мощность)	ISO 3046-1
Предельные значения выброса ОГ	Stage V EC
Производитель двигателя	Yanmar
Обозначение двигателя	2TNV70

Данные по экологии

Степень защиты	IP44

Электрика

Главный предохранитель	6,0 ампер
УЗО	10,00 ампер
Источник света	400W (LED)
Мощность лампы	1.600,0 ppt(V)
Тип розетки	CEE7/3 (тип F) 230 В 16 А 1~
Количество розеток	1,0

Эксплуатационные материалы

Спецификация масла	SAE 10W-30
Расход топлива (только свет)	0,9 Литер
Время работы (только свет)	124,0 PC

Система освещения, рабочие характеристики

Ток освещения	224.000,0 кгмм

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2025 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com