



## BPS1550A

### Zagęszczarki płytowe jednokierunkowe

Wspaniałe właściwości jezdne na podłożu i asfalcie

Seria BPS wyróżnia się doskonałymi właściwościami jezdnyimi. Przesuwanie i obracanie tych zagęszczarek na podłożu i świeżym asfalcie jest niezrównanie wygodne i nie pozostawia śladów. Dzięki kanciastemu profilowi bocznemu płyty bazowej można również łatwo uzyskać czyste wykończenia przy krawężnikach. Łatwe sterowanie oraz poziom drań dłoń/ramię poniżej 5 m/s<sup>2</sup>, co umożliwi długą i wygodną pracę.

### Opis produktu

- Dobre obracanie i przesuwanie przy jednocześnie niskich wibracjach dłoń/ramię
- Duży wybór silników

### Dane techniczne

#### ■ dane wydajności mechanicznej

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Siła odśrodkowa                | 15 kN                    |
| Wydajność powierzchniowa       | 750,0 m <sup>2</sup> / g |
| Posuw do przodu                | 25,0 m/min               |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 36,4 %                   |
| Wibracje (Hz)                  | 98,0 Hz                  |

#### ■ dane mechaniczne

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Długość płyty dolnej | 599,0 mm |
| Szerokość            | 500,0 mm |
| Szeroka płyty dolnej | 500,0 mm |
| Wysokość             | 663,0 mm |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Wysokość ramy ochronnej | 663,0 mm |
| Grubość płyty dolnej    | 9,0 mm   |
| Ciężar roboczy          | 78,0 kg  |
| Wysokość                | 663,0 mm |

#### ■ Silnik spalinowy

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Moc znamionowa               | 3,6 kW         |
| Znamionowa prędkość obrotowa | 3.600,0 1/minu |

#### ■ Charakterystyka środowiskowa

|   |                      |
|---|----------------------|
| Próg brzęczenia HAV (zmierzona wartość) | 4,1 m/s <sup>2</sup> |
| Próg brzęczenia HAV (norma)             | EN 500-4             |

## Dostępne silniki

### ■ Honda GX160-UH2-QW-X2-SD

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Chłodzenie                   | Chłodzenie powietrzem |
| Typ silnika                  | Silnik benzynowy      |
| Proces spalania              | Czterosuwowy          |
| Cylinder                     | 1                     |
| Pojemność skokowa            | 163 cm <sup>3</sup>   |
| Typ paliwa napędowego        | Benzyna bezołowiowa   |
| Zużycie paliwa               | 0,80 Litr /           |
| Pojemność baku               | 3,60 ja               |
| Moc znamionowa               | 3,10 kW               |
| Znamionowa prędkość obrotowa | 3.600 PL              |
| Norma (moc znamionowa)       | ISO 3046 IFN          |
| Moc robocza                  | 2,9 kW                |
| Prędkość obrotowa            | 3.520 PL              |
| Norma (wydajność robocza)    | ISO 3046 IFN          |
| Typ rozrusznika              | Rozrusznik rewersyjny |
| Producent silnika            | Honda                 |