



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



GB3000G

Prenosné generátory radu GB

Všestranná a efektívna prenosná energia

Generátory radu GB sú určené na poskytovanie účinnej a spoľahlivej energie pre poloprofesionálne a ľahké stavebné aplikácie. Tieto prenosné generátory sa dodávajú s ľahko štartovateľnými motormi bez sýtiča, účinným chladením a ľahkými, kompaktnými rámami na jednoduchú prepravu. Rad obsahuje silný systém filtrácie vzduchu, ktorý zabezpečuje čistejšie nasávanie vzduchu a predlžuje životnosť motora. Vďaka používateľsky prívetivej obsluhu a odolnej konštrukcii sú generátory radu GB ideálne na spoľahlivé napájacie riešenia.

Najdôležitejšie informácie

- Spoľahlivý motor Loncin
- Robustný ochranný rám
- Automatická regulácia napätia (AVR)
- Kompaktné rozmery

Technické údaje

■ Mechanické údaje

Dĺžka	555,0 mm
Šírka	430,0 mm
Výška	440,0 mm
Vlastná hmotnosť	44,0 KG

■ Elektrický generátor

Trieda izolácie	A
Výstupný el. prúd 1~	12,2 A
Výstupná frekvencia	50,0 Hz
Účinník 1~	1,0 cos φ
Menovité otáčky	3.000,0 1/min
Počet fáz	1,0 ~
Špecifikácia generátora	AVR s kefamí
Výstupné napätia 1~	230,0 V
Výkon max.	3.100,0 E
Trvalý výkon	2.800,0 E

■ Spaľovací motor

Objem nádrže	9,0 L
--------------	-------

■ Environmentálne parametre

Druh krytia	IP23
Akustický výkon LWA, zaručený	96,0 dB(A)
Akustický výkon LWA, (norma)	2000/14/EG

■ Električka

Poistkový automat AC	13,0 A
Dostupné napätia 1~	230,0 V
Spínač ZAP/VYP	1polig
Trieda výkonu	G1
Typ zásuvky	2 x CEE7/3 (typ F) 230V 16A 1~

■ Prevádzkové látky

Spotreba paliva (50 % menovité zataženie)	1,1 L/Std
Doba chodu (50 % menovité zataženie)	8,0 ČJ