

PS4-11003HF

Ponorné čerpadlo

Výkonné a absolútne spoľahlivé pri odvodňovaní staveniska

Robustné ponorné čerpadlá na trojfázový prúd radu PS dokážu odčerpávať odpadovú vodu s pevnými látkami až do priemeru 20 mm. Vyznačujú sa vysokým dopravovaným objemom a veľkými dopravnými výškami a preto sa ideálne hodia na nasadenia, pri ktorých záleží na rýchlom a spoľahlivom vysušení staveniska. Vďaka ich kvalitnému spracovaniu majú extrémne dlhú životnosť a ľahko sa používajú. Rad PS zahŕňa aj mimoriadne ľahké modely z hliníka, ako aj automatické verzie.

Najdôležitejšie informácie

- Rozmanitosť modelov
- Voliteľná ochranná zástrčka motora pre čerpadlá na trojfázový prúd
- Spoľahlivá ochrana pred presakujúcou vodou
- Dokonalé utesnenie motorového priestoru dvojitým, vnútorným tesnením klzného krúžka z karbidu kremíka v olejovom kúpeli
- Bezpečné pri chode nasucho

Technické údaje

Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	22,00 A
Menovité napätie	400,0 V
Menovitá frekvencia	50,0 Hz
Počet fáz	3,0 ~

Mechanické výkonové údaje

Dopravované množstvo max.	2.440,0 l/min
Priemer pevnej látky max.	20,0 mm
Dopravná výška max.	32,5 m

Mechanické údaje

Dĺžka	375,0 mm
Šírka	350,0 mm
Výška	805,0 mm
Prevádzková hmotnosť	131,0 kg
Priemer sacieho/výtlačného hrdla	100,0 mm

Elektrický motor

Menovité otáčky	2.910,0 1/min

Elektrika

Dĺžka kábla	20,0 m
Prierez vedenia	4,0 mm²

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com