

AR64/3/400

Внешние вибраторы для уплотнения сборных элементов

Профессиональная техника для сыпучих материалов

AR54 и AR64 демонстрируют свои сильные стороны в первую очередь при постоянном использовании: Среди их преимуществ виброустойчивые и термостойкие обмотки электродвигателей, высокопрочные специальные подшипники и максимальная надежность в эксплуатации. Даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. И самое лучше в этом: Они требуют минимального обслуживания и имеют длительный срок службы. Высокий профессионализм при работе со сборными элементами.

Преимущества

- Прочная конструкция

Технические характеристики

электрические рабочие характеристики

Номинальный ток	1,70 A
Номинальное напряжение	400,0 В
Номинальная частота	50,0 Гц
Номинальная мощность [P]	0,90 кВт
Фазы	3,0 ~

механические рабочие характеристики

Центробежная сила	9 кН
Вибрация	3.000,0 1/мин
Вибрация (Гц)	50,0 Гц
Центробежная сила, макс.	16,05 кН

механические данные

Длина	352,0 мм
Ширина	155,0 мм
Высота	188,0 мм
Вес	18,69 кг
Оснащение дебалансом/сбоку, положение 1	18,0
Оснащение дебалансом/сбоку, положение 2	9,0
Схема расположения отверстий,	120,0 мм
Схема расположения отверстий,	120,0 мм
Схема расположения отверстий,	16,0 мм

Электродвигатель

Тип двигателя	Асинхронный двигатель

Данные по экологии

Класс защиты	I / защитное заземление
Степень защиты	IP65

Электрика

Выключатель вкл./выкл.	Нет
Индикатор рабочего состояния	Нет
Регулировка частоты	Нет
Встроенный преобразователь	Нет

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com