



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



BPU5545A

Orta ağırlıkta çift yönlü titreşimli plakalar

Her tür zeminde rakipsiz

Orta-ağır seri ileri-geri kompaktörler, yüksek sıkıştırma kuvvetleri ve yüksek ileri-geri yürüyüş hızlarıyla yüksek üretkenlik sunarlar. Tüm şantiyelerde yüksek performans beklentilerini karşılayan çok kullanışlı ekipmanlardır. İlâveten, hizmet ömrü ve kullanım kolaylığı bakımından benzersiz özelliklere sahiptirler. İdeal uygulama alanları, cadde, yol ve otopark inşasında temel katmanlar ile binaların çevresindeki dolguların sıkıştırılmasıdır. Orta-ağır seri ileri-geri kompaktörler, 69 Hz frekansları sayesinde genel amaçlı olarak kullanılabilirler ve ortadan ağıra kadar kilitle parke taşlarını güvenle sıkıştırırlar.

Öne çıkanlar

- Sağlam ve uzun ömürlüdür
- Tüm bakım noktalarına çok iyi erişilebilirlik
- Yüksek yüzey kapasitesi

Teknik bilgiler

■ mekanik güç bilgileri

Merkezkaç kuvveti	55 kN
Yüzey performansı	852,0 m ² / s
İleri gidiş	27,0 m / dk
Tırmanma eğimi	36,4 %
Titreşim (Hz)	69,0 Hz

■ mekanik bilgiler

Alt tabla uzunluk	900,0 mm
Genişlik	604,0 mm
Alt tabla genişlik	440,0 mm
Yükseklik	1.308,0 mm

Koruyucu çerçeve yüksekliği	725,0 mm
Tabla kalınlığı	12,0 mm
Çalışma ağırlığı	350,0 kg
En alçak noktanın yerden yüksekliği	725,0 - 859,0 mm

■ Yanmalı motor

Elektrik yük değerleri	6,4 kW
Nominal motor devri	2.600,0 1 dk

■ Çevre karakteristik verileri

Toplam el-kol titreşimi (ölçülen değer)	2,5 m/s ²
Toplam el-kol titreşimi (Standard)	EN 500-4

Mevcut motorlar

Honda GX390-UT2X-QA-4-SD

Soğutma	Hava soğutması
Motor tipi	Benzinli motor
Motor çalışma modu	dört zamanlı
Silindir	1
Silindir hacmi	389 cm3
Yakıt tipi	Benzin
Yakıt tüketimi	2 l / sa
Depo hacmi	6,1 l
Elektrik yük değerleri	6,4 kW
Nominal motor devri	3,000 PL
Standart (nominal güç)	SAE J1349
Çalışma gücü	5,4 kW
Çalışma modunda motor devri	2.600 PL
Marş tipi	Starter mekanizması
Motor üreticisi	Honda