

# PSA2-800

## Bomba sumergible

### Robustas y duraderas para tareas de drenaje exigentes

Las bombas sumergibles de corriente alterna ligeras y portátiles de la serie PS pueden transportar aguas sucias con sólidos de un diámetro de hasta 9,5 mm. Han sido diseñadas para su aplicación en la construcción de edificios, la ingeniería civil, los trabajos municipales y también para el paisajismo. Al mismo tiempo, son extremadamente robustas y sencillas de utilizar. La fabricación de alta calidad garantiza una larga durabilidad y, gracias a su variedad de modelos y accesorios específicos, las bombas PS ofrecen una amplia gama de aplicaciones.

## Aspectos destacados

- Variedad de modelos
- Protección fiable contra filtraciones de agua
- Perfecta estanqueidad del compartimento del motor gracias al doble sello mecánico interior fabricado con carburo de silicio y sumergido en baño de aceite.
- Protección contra marcha en seco

## Ficha técnica

### Datos de rendimiento del sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Tensión nominal | 230,0 V |
| Frecuencia nominal | 50,0 hz |
| Corriente de arranque en vacío | 12,3 A |
| Corriente de arranque con carga máxima | 5,0 A |
| Fases | 1,0 ~ |

### Datos de rendimiento mecánicos

| | |
|---|---|
| Caudal de bombeo máx. | 310,0 l/min |
| Diámetro de sólidos máx. | 6,0 mm |
| Altura de bombeo máx. | 5,0 m |

### Datos mecánicos

| | |
|---|---|
| Longitud | 223,0 mm |
| Anchura | 187,0 mm |
| Altura | 341,0 mm |
| Peso de servicio | 13,8 kg |
| Diámetro racor de presión y succión | 50,0 mm |

### Motor eléctrico

| | |
|---|---|
| Número de revoluciones nominal | 2.730,0 1/min |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Longitud del cable | 10,0 m |
| Sección transversal | 1,0 $mm^2$ |

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com