

AR52/9/042

Vnější vibrátory pro konsolidaci ve výrobnách prefabrikovaného betonu

Pro trvalé používání 24 hodin denně

Dlouhá životnost a dlouhodobý provozní výkon tohoto příložného vibrátoru jsou neotřesitelné: I v těch nejtvrdších podmínkách nasazení nabízí maximální provozní spolehlivost. A to i při trvalém používání 24 hodin denně! Vše je zásluhou vinutí elektromotoru odolného vůči vibracím i teplu (zalité plastem, třída H do 180 °C) a vysoce zatížitelných speciálních ložisek. Z toho vyplývají dvě další výhody: Dlouhá životnost i minimální nároky na údržbu.

Hlavní přednosti

- Robustní konstrukce

Technické údaje

elektrické údaje o výkonu

Jmenovitý proud	14,00 A
Jmenovité napětí	42,0 V
Jmenovitá frekvence	150,0 Hz
Jmenovitý výkon [P]	0,80 kW
Fáze	3,0 ~

mechanické údaje o výkonu

Odstředivá síla	9 kN
Vibrace	9.000,0 1/min
Vibrace (Hz)	150,0 Hz
Odstředivá síla max.	13,77 kN

mechanické údaje

Délka	231,0 mm
Šířka	217,0 mm
Výška	204,0 mm
Hmotnost	17,90 kg
Nevyvážená montáž / strana poz.1	3,0
Nevyvážená montáž / strana poz.2	1,0
Vzhled vrtacích otvorů, délka	120,0 mm
Vzhled vrtacích otvorů, šířka	120,0 mm
Vzhled vrtacích otvorů, průměr	17,0 mm

Elektromotor

Typ motoru	Asynchronní motor

Enviromentální parametry

Třída ochrany	III / ochranné uzemnění
Stupeň ochrany krytem	IP67

Elektrický systém

Spínač ZAP/VYP	ne
Provozní ukazatel	Ne
Změna nastavení frekvence	Ne
Integrovaný měnič	Ne

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com