



AR 43/6/042

Внешние вибраторы для
плотнения готовых конструкций

Максимальная эксплуатационная
надежность

Даже в сложнейших условиях эксплуатации внешний вибратор AR43 гарантирует максимальную эксплуатационную надежность – в том числе при круглосуточной эксплуатации! Залогом этого является вибростойкая и жаропрочная обмотка электродвигателя (пластиковая заливка, класс Н до 180 °C), а также специальные подшипники, способные выдерживать самые высокие нагрузки. Также нельзя не упомянуть такие преимущества, как длительный срок службы и минимальные требования к техническому обслуживанию. Идеально подходит для применения на заводе по производству готовых конструкций.

Преимущества

- Прочная конструкция

Технические характеристики

■ электрические рабочие характеристики

Номинальный ток 12,00 ампер

Номинальное напряжение 42,0 В

Номинальная частота 200,0 Гц

Номинальная мощность [P] 0,50 кВт

Фазы 3,0 ~

■ механические рабочие характеристики

Центробежная сила 10 кН

Вибрация 6.000,0 1/мин

Вибрация (Гц) 100,0 Гц

Центробежная сила, макс. 10,02 кН

■ механические данные

Длина 223,0 мм

Ширина 190,0 мм

Высота	164,0 мм
Вес	8,44 кг
Оснащение дебалансом/сбоку, положение 1	8,0
Оснащение дебалансом/сбоку, положение 2	0,0
■ Электродвигатель	
Тип двигателя	Асинхронный двигатель
■ Данные по экологии	
Класс защиты	III / безопасное сверхнизкое напряжение
Степень защиты	IP67
■ Электрика	
Выключатель вкл./выкл.	Нет
Индикатор рабочего состояния	Нет
Регулировка частоты	Нет
Встроенный преобразователь	Нет