



## PS2-1503

### Погружной насос

Производительные и абсолютно  
надежные агрегаты для осушения  
стройплощадки.

Независимо от объема работ, однофазные погружные  
насосы Wacker Neuson обеспечивают универсальность и  
долговечность, необходимые подрядчикам для легкой  
откачки воды на месте использования.

### Преимущества

- Разнообразие моделей
- Опциональный штекер защиты двигателя для насосов трехфазного тока
- Надежная защита от утечки воды
- Превосходная герметизация подкапотного пространства посредством расположенного внутри двойного контактного уплотнительного кольца из карбида кремния в масляной ванне
- Маслораспределитель для надежной смазки в любом положении
- Защита от сухого хода
- Стальная втулка уменьшает износ вала

### Технические характеристики

#### ■ электрические рабочие характеристики

Номинальное напряжение 400,0 В

Номинальная частота 50,0 Гц

Пусковой ток на холостом ходу 20,0 ампер

Пусковой ток при полной  
нагрузке 3,4 ампер

Фазы 3,0 ~

#### ■ механические данные

Длина 235,0 мм

Ширина 215,0 мм

Высота 550,0 мм

Рабочий вес 29,0 кг

Диаметр впускного/напорного  
соединения 50,0 мм

#### ■ Электродвигатель

Номинальное число оборотов 2.850,0 1/мин

#### ■ Электрика

Длинный кабель 20,0 м

Поперечное сечение провода 1,5 мм<sup>2</sup>

#### ■ механические рабочие характеристики

Производительность, макс. 430,0 л/мин

Твердое вещество-диаметр, макс. 8,5 мм

Высота напора, макс. 21,5 м