



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



IRSEN58/250GV

Hoogfrequente trilnaalden

Meer comfort bij de betonverdichting

De hoogfrequente trilnaalden uit de IRSEN-serie van Wacker Neuson hebben een korte beschermingslang die aan het uiteinde voorzien is van een praktische LowVib-handgreep. De ergonomisch gevormde handgreep met trillingsdemping biedt een hoog bedieningscomfort, vooral bij het verdichten van vloer- en plafondplaten. Net als alle trilnaalden van Wacker Neuson zijn ook de IRSEN-modellen hoogwaardig afgewerkt en voorzien van een groot aantal details.

Hoogtepunten

- Handgreep (Low Vib)
- Toerentalstabiele elektromotor met hoge trekkracht
- Made in Germany
- Robuust design

Technische gegevens

■ elektrische vermogensinformatie

Nominale stroom	3,00 A
Nominale spanning	250,0 V
Nominale frequentie	200,0 Hz
Nominaal vermogen [P]	1,05 kW
Fase	3,0 ~

■ mechanische vermogensinformatie

Trillingsamplitude in de lucht	2,500 mm
Trillingen	12.000,0 1/min
Trillingen (Hz)	200,0 Hz

■ mechanische informatie

Lengte slang	0,8 m
--------------	-------

Gewicht 12,10 kg

Rubberen kap • Ja

■ E-motor

Motortype • Asynchroonmotor

■ Omgevingskenmerken

Beschermingsklasse • I / aarding

Beschermingsgraad • IP67

■ Elektrisch systeem

Stroomonderbrekerschakelaar aan/uit • Ja

Geïntegreerde transformator • nee

Lengte kabel 8,0 m

Soort stekker • CEE-stekker 4P 16A 250V 10H