



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPU90rLec770 US

Placa vibradora com controle remoto

Compactação potente com controle remoto

Destaques

- Compamatic
- Dimensões compactas, alto desempenho
- Robusta e durável
- Controle remoto infravermelho com recursos de segurança comprovados
- Comando preciso e sem níveis

Dados técnicos

■ mecânica Especificações de performance

Força centrífuga	90 kN
Potência de superfície	1.294,0 m ² / h
Avanço	28,0 m/min
Capacidade de subida	34,0 %
Vibrações (Hz)	63,0 Hz

■ mecânica Especificação

Comprimento da placa de base	1.182,0 milímetro
Largura	770,0 milímetro
Placa de base larga	770,0 milímetro

Altura	833,0 milímetro
Altura da moldura de proteção	822,0 milímetro
Placa de base espessa	14,0 milímetro
Peso operacional	724,0 kg
Distância em relação ao solo	830,0 milímetro

■ Motor de combustão

Potência nominal	10,7 kW
Rotação nominal	3.350,0 1/min

■ Sistema elétrico

Alcance do controle remoto máx.	20,0 m
---------------------------------	--------

Motores disponíveis

Kohler KDW 702 - 3350 US

Arrefecimento	Arrefecimento a água
Tipo de motor	Motor diesel
Processo de combustão	Quatro tempos
Cilindro	2
Cilindrada	686 cm3
Tipo de combustível	Diesel EN 590
Consumo de combustível	2,70 Litro
Capacidade do tanque de combustível	7,20 eu
Potência nominal	10,70 kW
Rotação nominal	3.350 PL
Norma (potência nominal)	ISO 3046-1
Potência operacional	9,8 kW
Rotação operacional	3.350 PL
Norma (potência operacional)	ISO 3046-1
Tipo de partida	Partida elétrica
Fabricante do motor	Kohler