

AP2560e

Tek yönlü vibrasyonlu sıkıştırıcı

Kaldırımı emisyonsuz sıkıştırın

Wacker Neuson, tamamen emisyonsuz çalışma için akülü kompaktör AP2560e'yi sunar. Böylece hem kullanan hem de çevre korunur. AP2560e, yüksek hızı ve geniş alt tablası ile büyük alanlarının sıkıştırılması için idealdir. Küresel grafitli dökme demirden üretilen son derece dayanıklı alt tabla ve sağlam rulmanlar makinanın uzun kullanım ömrüne önemli katkı sağlar.

MAT: 5100048488

Öne çıkanlar

- Düğmeye basarak çalıştırma
- Bakım gerektirmeyen elektrik motoru
- Egzoz gazı emisyonsuz
- Düşük işletim maliyeti
- Çıkarılabilir akü

Teknik bilgiler

mekanik güç bilgileri

Merkezkaç kuvveti	26 kN
Yüzey performansı	756,0 m²/h
İleri gidiş	21,0 m / dk
Tırmanma eğimi	46,6 %
Standart ilave plaka	İlave plakasız

mekanik bilgiler

Alt tabla uzunluk	650,0 mm
Genişlik	600,0 mm
Alt tabla genişlik	600,0 mm
Yükseklik	500,0 mm
Koruyucu çerçeve yüksekliği	500,0 mm
Tabla kalınlığı	8,0 mm
Ağırlık	133,00 kg
En alçak noktanın yerden yüksekliği	500,0 mm

Çevre karakteristik verileri

Çalışma sıcaklığı aralığı	0
Toplam el-kol titreşimi (ölçülen değer)	4,4 m/s²
Toplam el-kol titreşimi (Standard)	EN 500-4

Elektrik

BOB10 çalışma süresi	32,0 dk
BOB14 çalışma süresi	55,0 dk

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com