

WPU1550A

双向振动平板夯

来自 Wacker Neuson 的最小型双向平板夯

双向振动平板夯 WPU1550 作为功能强劲的专业设备，适合用于在狭窄空间压实沥青和铺石路面以及混合土壤。凭借坚固结构，它特别适用于园艺和园林绿化以及道路工程中的专业连续作业，例如用于压实人行道、街道和停车场的砂垫层。凭借超级稳定的集成式转移滚轮，WPU1550 可以在建筑工地上轻松省力地移动到目标使用位置，即使是在热沥青上也是如此。

亮点

- 最优形状的底板
- 集成式运输轮
- 发动机和水箱的稳定保护框架
- 球墨铸铁 (GJS700) 制成的底板
- 本田汽油发动机

技术参数

机械性能数据

离心力	15 千牛
压实效率	810,0 平方米/小时
前行	27,0 米/分钟
后退	20,0 米/分钟
爬坡能力	30,0 百分比
振动 (Hz)	97,0 赫兹

机械数据

工作位置调速杆长度	1.012,0 毫米
底板长度	586,0 毫米
宽度	500,0 毫米
底板宽度	500,0 毫米
高度	586,0 毫米
工作重量	102,0 千克

内燃机

额定功率	3,6 千瓦
额定转速	3.600,0 1分钟

环境数据

声压级 LpA	93,6 分贝(A)
声压级 LpA（标准）	EN 500-4
声功率 LWA，测量值	105,3 分贝(A)
声功率 LWA，保证值	108,0 分贝(A)
声功率 LWA（标准）	EN 500-4, 2000/14/EG
总振动值 ahv	5,8 米/二次方秒
振动值 ahv（标准）	EN 500-4

燃料

激振器油量	0,18 升

所显示的图片、配置和数据可能与您所在国家/地区的实际交货方案有所不同。可能会显示需要额外付费的特殊配置。本公司保留变更权利。

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

可用马达

GX160UH2X SWX2

冷却	气冷
发动机类型	汽油发动机
发动机运行方式	四冲程
气缸	1
排量	163 立方厘米
最大倾斜角度	20 功率因数
燃油类型	汽油
燃油优化	化油器
油箱容量	3,1 升
最大注油量	0,6 升
最大功率	3,6 千瓦
转速（最大功率）	3,600 PL
标准（最大功率）	SAE J1349
最大转矩	10,3 升/小时
转速（最大转矩）	2,500 PL
火花塞型号	NGK BPR-6 ES
电极距离	0,70 mlai
空气滤清器	干式空气过滤器
启动器型号	反绕启动器

所显示的图片、配置和数据可能与您所在国家/地区的实际交货方案有所不同。可能会显示需要额外付费的特殊配置。本公司保留变更权利。

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com