



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPU4545He

Közepes súlyú irányváltós lapvibrátorok

Gyors és megbízható tökéletes tömörítés

A középnehéz, irányváltós lapvibrátorok nagy tömörítési teljesítményt biztosítanak az erős tömörítőerőnek és a gyors előre- és hátrameneti mozgásnak köszönhetően. Univerzális berendezések minden olyan építkezésen, ahol a gép teljesítményével szemben magas követelményeket támasztanak. Ezenkívül kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkeznek az élettartam és a könnyű használat tekintetében. Optimális alkalmazási területei a fagy- és alaprétegek tömörítése az út- és parkolóépítésben, valamint az épületek visszatöltése. A 69 Hz-es frekvenciának köszönhetően a középnehéz, Irányváltós lapvibrátorok univerzálisan alkalmazhatók, és megbízhatóan tömörítik a közepes és nehéz burkolóköveket is.

Fő jellemzők

- Robusztus és hosszú élettartamú
- Minden karbantartó pont nagyon jól hozzáférhető
- Nagy területi teljesítmény

Műszaki adatok

■ mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő	45 kN
Felületi teljesítmény	910,0 m ² /h
Előfutás	25,0 m/min
Kapaszkodóképesség	57,7 %
Rezgések (Hz)	69,0 Hz

■ mechanikai Adatok

Alaplemez hossza	900,0 mm
Külső keréknyomtáv	604,0 mm
Alaplemez szélessége	440,0 mm
Magasság	1.308,0 mm

Védőkeret magassága	780,0 mm
Alaplemez vastagsága	12,0 mm
Üzemi tömeg	433,0 kg
Gépmagasság vezetőkenyvel nélkül	790,0 - 914,0 mm

■ Belső égésű motor

Névleges teljesítmény	6,4 kW
Névleges fordulatszám	2.850,0 1/min

■ Környezetvédelmi adatok

HAV-zúgási zajszint (mért érték)	2,5 m/s ²
HAV-zúgási zajszint (szabvány)	EN 500-4

Elérhető motorok

Hatz 1D42S-191A

Hűtés	Léghűtés
Motortípus	Dízelmotor
Égetési eljárás	Négyütemű
Henger	1
Lökettérfogat	445 cm3
Üzemanyag típusa	Dízel EN 590
Üzemanyag fogyasztás	1,60 L/Std
Tartálytérfogat	5,00 l
Névleges teljesítmény	6,40 kW
Névleges fordulatszám	2.850 PL
Szabvány (Névleges teljesítmény)	ISO 3046 IFN szerint
Üzemi teljesítmény	4,9 kW
Üzemi fordulatszám	3.000 PL
Szabvány (Üzemi teljesítmény)	ISO 3046 IFN szerint
Önindító típusa	E-indítás
Motorgyártó	Hatz