



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



AR 64/3/400

Externe trilmotor voor de verdichting van stortbeton

De experts voor stortgoed

De AR54 en de AR64 tonen met name bij langdurig gebruik hun sterke punten: Ze bieden trillingsbestendige en hittebestendige elektromotorwikkelingen, zeer veerkrachtige speciale lagers en maximale bedrijfsveiligheid. En dat ook nog eens onder de zwaarste gebruiksomstandigheden. Het beste hiervan: Hun minimale onderhoudsvereisten en de lange standtijden. Volledige professionals in de prefabfabriek.

Hoogtepunten

- Robuuste constructie

Technische gegevens

■ elektrische vermogensinformatie

Nominale stroom	1,70 A
Nominale spanning	400,0 V
Nominale frequentie	50,0 Hz
Nominaal vermogen [P]	0,90 kW
Fase	3,0 ~

■ mechanische vermogensinformatie

Centrifugaalkracht	9 kN
Trillingen	3.000,0 1/min
Trillingen (Hz)	50,0 Hz
Centrifugaalkracht max.	16,05 kN

■ mechanische informatie

Lengte	352,0 mm
Breedte	155,0 mm

Hoogte	188,0 mm
Gewicht	18,69 kg
Massa voor onbalans/zijde pos1	18,0
Massa voor onbalans/zijde pos2	9,0

■ E-motor

Motortype	• Asynchroonmotor
-----------	-------------------

■ Omgevingskenmerken

Beschermingsklasse	• I / aarding
Beschermingsgraad	• IP65

■ Elektrisch systeem

Stroomonderbrekerschakelaar aan/uit	• nee
Bedrijfsindicator	• nee
Aanpassingsfrequentie	• nee
Geïntegreerde transformator	• nee