



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## BS50-2 11in

### Ubijak dwusuwowy z serii Classic

Tylko marki Wacker Neuson

Ubijaki dwusuwowe Wacker Neuson od dawna służą jako kryterium w przemyśle budowlanym. Są one solidne, wytrzymałe i zaprojektowane z myślą o maksymalnej produktywności, wydajności i żywotności. Ubijak dwusuwowy oferuje wysoką wydajność zagęszczania i wygodę obsługi, które przekonują codziennie na nowo. Jest on napędzany silnikiem produkcji Wacker Neuson WM80, który dzięki katalizatorowi znacznie obniża normy emisji spalin.

### Opis produktu

- Zoptymalizowane uruchomienie i działanie
- Zoptymalizowane chłodzenie
- 1 i Indywidualne ustawienia każdego gaźnika
- Silnik 2-suwowy
- Tylko jedna dźwignia do rozruchu, biegu jałowego i zatrzymania
- Duży suw, wysoka siła uderzenia
- Szybki posuw
- 4-warstwowy filtr powietrza (cyklon, filtr papierowy i 2-warstwowy filtr piankowy)

### Dane techniczne

#### ■ dane wydajności mechanicznej

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Liczba uderzeń           | 687,0 1 min |
| Wydajność powierzchniowa | 159,0 kg/h  |
| Posuw do przodu          | 9,5 m/min   |
| Energia uderu            | 16,0 kN     |

#### ■ dane mechaniczne

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Długość                     | 673,0 mm |
| Długość płozy do ubijania   | 340,0 mm |
| Szerokość                   | 343,0 mm |
| Szerokość płozy do ubijania | 280,0 mm |
| Wysokość                    | 940,0 mm |
| Ciężar                      | 59,00 kg |
| Ciężar roboczy              | 59,0 kg  |
| Skok na stopie do ubijaka   | 64,0 mm  |

#### ■ Silnik spalinowy

|                |            |
|----------------|------------|
| Zużycie paliwa | 0,9 Litr / |
| Moc robocza    | 1,7 kW     |

#### ■ Charakterystyka środowiskowa

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Zakres temperatury roboczej              | -10 - 40 ° C          |
| Poziom mocy dźwiękowej LWA, gwarantowany | 108,0 dB(A)           |
| Poziom mocy dźwiękowej LWA (norma)       | EN 500-4              |
| Próg brzęczenia HAV (zmierzona wartość)  | 11,1 m/s <sup>2</sup> |
| Próg brzęczenia HAV (norma)              | EN 500-4              |

#### ■ Układ elektryczny

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Wskaźniki          | Licznik godzin pracy |
| Elementy sterujące | Wyłącznik            |

#### ■ Materiały eksploatacyjne

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Specyfikacja oleju | SAE 10W-40 |
| Ilość oleju        | 0,700 ja   |