


# RC70vo

## Úthengerek

7 tonna a tömörítéshez - kompakt kivitelben

Csak 4,40 m Az RC70 hosszúsága még akkor is lenyűgöző, ha sok más úthengerhez képest már túl keskeny. Az RC70 úthenger szűk, belvárosi területeken vagy a kert- és tájépítészet terén történő munkavégzés esetén válik igazán hasznossá. A kijelző és a joystick segítségével történő intuitív kezelés és az állítható vezetőülés szintén nagy munkavégzési kényelmet biztosít.

## Fő jellemzők

- Hátsó tengely oszcillációs palásttal
- Ergonomikus munka-platform
- Egységes kezelési koncepció
- Nagy látótér, kompakt felépítés

## Műszaki adatok

### mechanikai Teljesítményadatok

| | |
|---|---|
| Kapaszkodóképesség | 54,0 % |
| Kapaszkodóképesség max. (vibráció nélkül) | 60,0 % |
| Menetsebesség munkafokozat | 0,0 - 6,0 km/h |
| Menetsebesség szállítási fokozat | 0,0 - 12,5 km/h |
| Statikus vonalterhelés (elöl) | 23,50 kg/mm |
| Tömörítési erő I (hátul) | 28 kN |
| Tömörítési erő II (hátul) | 28 kN |

### mechanikai Adatok

| | |
|---|---|
| Hosszúság | 4.439,0 mlai |
| Engedélyezett össztömeg | 7.270,0 kg |
| Túlnyúlás, jobb | 72,0 mlai |
| Túlnyúlás, bal | 72,0 mlai |
| Munkaszélesség | 1.680,0 mlai |
| Szabad hasmagasság középen | 322,0 mlai |
| Fordulási sugár, belső | 3.310,0 mlai |
| Üzemi súly fülkével | 6.765,0 kg |
| Tengelytávolság | 2.336,0 mlai |
| Max. üzemi tömeg | 7.270,00 kg |
| Szabad hasmagasság (bal) | 330,0 mlai |
| Szabad hasmagasság (jobb) | 330,0 mlai |
| Teljes magasság fülkével | 2.883,0 mlai |
| Üres tömeg fülkével | 6.590,0 kg |
| Rézsűszög (elöl) | 44,0 ° |
| Rézsűszög (hátul) | 35,0 ° |
| Külső fordulási sugár | 4.990,0 mlai |
| Palástszélesség (elöl) | 1.680,0 mlai |
| Palást átmérője (elöl) | 1.206,0 mlai |
| Palást vastagsága (elöl) | 20,0 mlai |

### Belső égésű motor

| | |
|---|---|
| Lökettérfogat | 3.331,0 $cm^3$ |
| Névleges teljesítmény | 55,4 kW |
| Névleges fordulatszám | 2.200,0 1/min |
| Szabvány (Névleges teljesítmény) | ISO 14396 |
| Indító akkumulátor feszültsége | 12,0 V |
| Akkumulátor kapacitása (névleges érték) | 152,0 Ah |
| Fordulatszám max. | 2.400,0 1/min |
| Motor jelölése | V3307-CR-TE5B |

### Környezetvédelmi adatok

| | |
|---|---|
| Hangteljesítményszint LWA, garantált | 104,0 dB(A) |
| Kipufogógáz utókezelése | DOC-DPF |
| Katalizátor | Ja |
| Részecskeszűrő | Ja |
| CO (NRTC) | 0,1 g/KWh |

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

| | |
|---|---|
| CO2 (NRTC) | 807,2 g/KWh |
| HC + NOx (NRTC) | 3,0 g/KWh |
| PM (NRTC) | 0,0 g/KWh |

## Üzemanyagok

| | |
|---|---|
| Üzemanyagtartály térfogata | 123,0 l |

## Hajtómű

| | |
|---|---|
| Lengésszög +/- | 0,0 ° |

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com