




**WACKER
NEUSON**
all it takes!



AR 64/6/250

Wibratory przyczepne do zagęszczania prefabrykatów

Eksperti od materiałów sypkich

Modele AR54 i AR64 pokazują swoje mocne strony, szczególnie podczas pracy ciągłej: oferują one odporne na wibracje i wysoką temperaturę uzwojenia silników elektrycznych, wysoce wytrzymałe łożyska specjalne i maksymalną niezawodność działania. I to również w najtrudniejszych warunkach zastosowania. Najlepsze w tym: minimalne wymagania konserwacyjne i krótkie czasy przestojów. Pełni profesjonaliści w zakładach produkujących prefabrykaty.

Opis produktu

- Mocna konstrukcja

Dane techniczne

■ wydajność elektryczna

Prąd znamionowy	3,30 A
Napięcie znamionowe	250,0 V
Częstotliwość znamionowa	200,0 Hz
Moc znamionowa [P]	1,25 kW
Fazy	3,0 ~

■ dane wydajności mechanicznej

Siła odśrodkowa	10 kN
Wibracje	6.000,0 1/min
Wibracje (Hz)	100,0 Hz
Maks. siła odśrodkowa	19,03 kN

■ dane mechaniczne

Długość	245,0 mm
Szerokość	155,0 mm
Wysokość	188,0 mm
Ciężar	13,80 kg

Niewyważone mocowanie/strona pozycja1	5,0
Niewyważone mocowanie/strona pozycja2	3,0
Układ otworów – długość	120,0 mm
Układ otworów – szerokość	120,0 mm
Układ otworów – średnica otwor	16,0 mm

■ Silnik elektryczny

Typ silnika	Silnik asynchroniczny
-------------	-----------------------

■ Charakterystyka środowiskowa

Klasa ochrony	I / uziemienie ochronne
Stopień ochrony	IP65

■ Układ elektryczny

Przełącznik wł./wyt.	nie
Wskaźnik pracy	nie
Regulacja częstotliwości	nie
Zintegrowana przetwornica	nie