

RC70

Грунтовые катки

7 тонн для уплотнения — в компактной упаковке

Всего 4,40 м Длина модели RC70 впечатляет даже там, где для большинства грунтовых катков уже слишком тесно. Именно при выполнении работ в стесненных условиях в черте города или в садово-ландшафтном строительстве грунтовый каток RC70 полностью демонстрирует все свои сильные стороны. Кроме того, интуитивное управление посредством дисплея и джойстика, а также регулируемое сиденье обеспечивают высокий комфорт работы.

Преимущества

- Эргономичная рабочая платформа
- Единая концепция управления
- Большая зона обзора, компактная конструкция

Технические характеристики

механические рабочие характеристики

Преодолеваемый уклон	54,0 %
Преодолеваемый уклон, макс. (без вибрации)	60,0 %
Скорость движения, рабочая операция	0,0 - 6,0 км/ч
Скорость движения, операция по транспортировке	0,0 - 12,5 км/ч
Статическая линейная нагрузка (спереди)	25,20 кг/мм
Производительность уплотнения I (спереди)	160 kH
Производительность уплотнения II (спереди)	136 kH
Производительность уплотнения I (сзади)	28 kH
Производительность уплотнения II (сзади)	28 kH
Частота вибрации I (спереди)	30,0 Гц
Частота вибрации II (спереди)	42,0 Гц
Амплитуда, ступень I (спереди)	1,6900 мм
Амплитуда, ступень II (спереди)	0,6700 мм
Центробежная сила, ступень I (спереди)	118 kH

механические данные

Длина	4.439,0 мм
Допустимый общий вес	8.230,0 кг
Выступ справа	72,0 мм
Выступ слева	72,0 мм
Рабочая ширина	1.680,0 мм
Дорожный просвет по центру	322,0 мм
Радиус поворота, внутр.	3.310,0 мм
Рабочий вес с кабиной	7.060,0 кг
Расстояние между осями	2.336,0 мм
Рабочий вес, макс.	8.230,00 кг
Расстояние до бордюра (слева)	330,0 мм
Расстояние до бордюра (справа)	330,0 мм
Общая высота с кабиной	2.883,0 мм
Порожний вес с кабиной	6.885,0 кг
Угол свеса (спереди)	44,0 °
Угол свеса (сзади)	35,0 °
Радиус поворота, внешний	4.990,0 мм
Ширина вальца (спереди)	1.680,0 мм
Диаметр вальца (спереди)	1.216,0 мм
Толщина вальца (спереди)	25,0 мм

Двигатель внутреннего сгорания

Рабочий объем	3.331,0 см3
Номинальная мощность	55,4 кВт
Номинальное число оборотов	2.200,0 1/мин
Норма (номинальная мощность)	ISO 14396
Стартерный аккумулятор, напряжение	12,0 В

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Батарея, емкость (номинальное значение)	152,0 А·ч
Число оборотов, макс.	2.400,0 1/мин
Обозначение двигателя	V3307-CR-TE5B

Данные по экологии

Уровень звуковой мощности LwA, гарантированный	104,0 дБА
Дополнительная обработка ОГ	DOC-DPF
Катализатор	Да
Сажевый фильтр	Да
CO (NRTC)	0,1 г/кВт·
CO2 (NRTC)	807,2 г/кВт·
HC + NOx (NRTC)	3,0 г/кВт·
PM (NRTC)	0,0 г/кВт·

Эксплуатационные материалы

Топливный бак, объем	123,0 л

Ходовая часть

Угол качания +/-	0,0 °

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com