



ARS90e

Rundplate

Kombinasjonen av stamper og forovergående vibrasjonsplate

Med den batteridrevne rundplaten ARS90e arbeider operatøren helt uten utslipp. Den kompakte konstruksjonen gjør den spesielt manøvrerbar og ideell for komprimeringsarbeid der det er trangt om plassen, for eksempel i grøfter. Takket være den optimerte bunnplaten kan det oppnås perfekte avslutninger på kanter og hjørner. Med den robuste føringsbøylen kan maskinen enkelt manøvreres. Lave vibrasjoner hånd-arm sørger for høy arbeidskomfort.

Høydepunkter

- Effektivt drivsystem DireX
- Ingen eksosutslipp
- Kombinasjon av stamper og vibrasjonsplate
- Bunnplate med optimal form
- Effektivt drivsystem DireX

Tekniske data

■ mekanisk ytelse

Sentrifugalkraft	13 kN
Flateytelse	653,0 m ² /t
Fremdrift	25,0 m/min
Klatreevne	46,0 %
Svingninger (Hz)	98,0 Hz

■ mekanisk opplysinger

Lengde grunnplate	425,0 mm
Bredde	435,0 mm

Bredde grunnplate	435,0 mm
Høyde	1.053,0 mm
Høyde beskyttelsesramme	1.053,0 mm
Tykkelse grunnplate	12,0 mm
Driftsvekt	78,0 KG

■ Miljøinformasjon

HAV-sumnivå (norm)	EN 500-4
--------------------	----------

■ Elektrisk anlegg

Batteritid	90,0 min
------------	----------