



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



AR 26/6/250

Vibrateurs externes pour le compactage d'éléments préfabriqués

Le béton de parement est un béton de classe royale

Un béton compacté de première qualité est indispensable pour la réalisation de surfaces bétonnées. Le vibreur externe AR26 de Wacker Neuson vous garantit un compactage précis du béton grâce à sa conception de qualité supérieure. Le résultat : surfaces bétonnées sur murs, poutres et colonnes incroyablement lisses et régulières.

Points forts

- Une construction robuste

Caractéristiques techniques

■ Données de performance électriques

Courant nominal	1,35 A
Tension nominale	250,0 V
Fréquence nominale	200,0 Hz
Débit nominal [P]	0,30 kW
Phases	3,0 ~

■ Données de performance mécaniques

Force centrifuge	3 kN
Vibrations	6.000,0 1/min
Oscillations (Hz)	100,0 Hz
Force centrifuge max.	3,47 kN

■ Données mécaniques

Longueur	223,0 mm
Largeur	190,0 mm
Hauteur	102,0 mm
Poids	4,39 kg

Équipement balourd / latéral Pos1	8,0
Équipement balourd / latéral Pos2	0,0
Gabarit de perçage Longueur	90,0 mm
Gabarit de perçage Largeur	125,0 mm
Gabarit de perçage Diamètre de	12,0 mm

■ Moteur électrique

Type de moteur	Moteur asynchrone
----------------	-------------------

■ Caractéristiques environnementales

Indice de protection	I / Mise à la terre
Type de protection	IP67

■ Système électrique

Interrupteur marche/arrêt	non
Témoin de fonctionnement	Non
Réglage de la fréquence	Non
Convertisseur intégré	Non