



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



GV5003A

Bærbare strømaggregater

Pålitelig strømforsyning i tre ytelsesklasser

Generatorene i GV-serien er økonomiske synkrongeneratorer som også leverer strøm i kontinuerlig drift på en pålitelig måte. GV-serien omfatter modeller i tre ulike ytelsesklasser, samt vekselstrøm- og trefasevekselstrømutførelser. I tillegg til bruk på byggeplasser, kan de mobile generatorene også brukes i industri og landbruk.

Høydepunkter

- Robust beskyttelsesramme
- Stor tank for lang kjøretid
- Kompakte dimensjoner
- Honda-firetaktsmotor
- Ingen jording nødvendig

Tekniske data

■ elektrisk ytelse

Aggregat vedvarende ytelse 1 ~ (COP) 3,2 kW

Aggregat vedvarende ytelse 3 ~ (COP) 4,2 kW

Aggregat Maksimal effekt (MAX) 4,3 kW

■ mekanisk opplysninger

Lengde 729,0 mm

Bredde 500,0 mm

Høyde 536,0 mm

Driftsvekt 80,0 KG

■ Elektrisk generator

Generatortype NSM T100 SC

Utgangsstrøm 1~ 14,1 A

Utgangsspenning 400,0 V

Utgangsfrekvens Hz 50,0 Hz

Effektfaktor 1~ 0,9 cos φ

Nominelt turtall 3.000,0 1/min

Effektfaktor 3~ 0,8 cos φ

Faser 3,0 ~

Nettype Sikringsbryter

Utgangsstrøm 3~ 8,0 A

■ Miljøinformasjon

Kapslingsgrad IP23M

Garantert lydeffektnivå LWA 97,0 dB (A)

■ Elektrisk anlegg

Hovedsikring 10,0 A

Tilgjengelig spenning 3~ 400,0 V

Tilgjengelig spenning 1~ 230,0 V

Stikkontakter type CEE 3P 32A 6h 230V 50Hz

Antall stikkontakter 3,0

Tilgjengelige motorer

Honda GX270T2-VPX6

Kjøling	Luftkjøling
Motortype	Ottomotor
Forbrenningsmåte	Firetakts
Sylindre	1
Slagvolum	270 cm3
Drivstofftype	Bensin
Drivstofforbruk	1,60 Liter
Tankvolum	11,00 L
Nominell effekt	4,60 kW
Nominelt turtall	3.000 PL
Norm (nominell effekt)	NSM J1349
Starter type	Snorstart
Motorprodusent	Honda