



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



APU3360e

Reverzná vibračná doska s akumulátorovým pohonom

Bezúdržbová a efektívna vďaka priamemu pohonu DireX

Rad APU je technologickým míľnikom: Ako prvé reverzné vibračné dosky na svete s priamym pohonom DireX sú vibračné dosky poháňané akumulátorom radu APU mimoriadne efektívne a úplne bezúdržbové. Vďaka pohonu bez emisií a nízkej konštrukčnej výške je ideálnym zhutňovacím zariadením na paženie vo výkope. Rad APU sa vyznačuje vynikajúcimi jazdnými vlastnosťami na zemi a asfalte a ponúka vysokú úroveň komfortu pri obsluhu, napríklad vďaka robustnej integrovanej súprave kolies a plynulej regulácii rýchlosti jazdy vpred a vzad.

Najdôležitejšie informácie

- Štartovanie stlačením tlačidla
- Žiadne emisie výfukových plynov
- Najnižšia konštrukčná výška
- Ochrana oceľovým krytom po celom obvode
- Efektívny systém pohonu DireX
- Akumulátorový systém BatteryOne
- Oje
- Intuitívny vodiaci strmeň s plynulo prestaviteľnou rýchlosťou
- Integrovaná súprava kolies

Technické údaje

Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	33 kN
Plošný výkon	648,0 m ² /h
Chod vpred	18,0 m/min
Stúpavosť	48,0 %
Štandardná montážna doska	• bez montážnej dosky

Mechanické údaje

Dĺžka základovej dosky	703,0 mm
Šírka	600,0 mm
Šírka základovej dosky	600,0 mm
Výška	1.188,0 mm

Výška ochranného rámu	618,0 mm
Hrúbka základovej dosky	10,0 mm
Hmotnosť	229,00 kg
Podjazdová výška	618,0 mm

Environmentálne parametre

Súčtová hladina HAV (nameraná hodnota)	2,5 m/s ²
Súčtová hladina HAV (norma)	• EN 500-4

Elektrika

BOB10 Doba chodu	23,0 min
BOB14 Doba chodu	30,0 min