



PS4-7503HH

Ponorné čerpadlo

Výkonné a absolútne spoľahlivé pri odvodňovaní staveniska

Robustné ponorné čerpadlá na trojfázový prúd radu PS dokážu odčerpávať odpadovú vodu s pevnými látkami až do priemeru 20 mm. Vyznačujú sa vysokým dopravovaným objemom a veľkými dopravnými výškami a preto sa ideálne hodia na nasadenia, pri ktorých záleží na rýchlosti a spoľahlivom vysušení staveniska. Vďaka ich kvalitnému spracovaniu majú extrémne dlhú životnosť a ľahko sa používajú. Rad PS zahŕňa aj mimoriadne ľahké modely z hliníka, ako aj automatické verzie.

Najdôležitejšie informácie

- Rozmanitosť modelov
- Voliteľná ochranná zástrčka motora pre čerpadlá na trojfázový prúd
- Spoľahlivá ochrana pred presakujúcou vodou
- Dokonalé utesnenie motorového priestoru dvojitým, vnútorným tesnením klzného krúžka z karbidu kremíka v olejovom kúpeli
- Rozdeľovač oleja na spoľahlivé mazanie v každej polohe
- Bezpečné pri chode nasucho
- Oceleové puzdro zmiernuje opotrebovanie hriadeľa

Technické údaje

■ Elektrické výkonové údaje

Menovité napätie	400,0 V
Menovitá frekvencia	50,0 Hz
Nábehový prúd Chod na prázdno	117,0 A
Nábehový prúd Plné zaťaženie	14,3 A
Počet fáz	3,0 ~

■ Mechanické výkonové údaje

Dopravované množstvo max.	1.400,0 l/min
Priemer pevnej látky max.	8,5 mm
Dopravná výška max.	40,0 M

■ Mechanické údaje

Dĺžka	330,0 mm
Šírka	315,0 mm
Výška	785,0 mm
Prevádzková hmotnosť	93,0 KG
Priemer sacieho/výtlačného hrdla	100,0 mm

■ Elektrický motor

Menovité otáčky	2.880,0 1/min
-----------------	---------------

■ Električka

Dĺžka kábla	20,0 M
Prierez vedenia	4,0 mm ²