



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPS2050H

Виброплиты прямого хода

Мощность и гибкость на всех видах грунта

Виброплита прямого хода DPS является высокопроизводительной виброплитой для уплотнения грунта и асфальтовых покрытий и оптимально подходит для обработки дорожного покрытия и несущего слоя. Она была сконструирована для постоянной эксплуатации в тяжелых условиях на стройплощадке. Залогом этого является дизельный двигатель, имеющий большие резервы мощности, износостойкая плита основания из чугуна (GJS 700) с шаровидным графитом, а также не требующие технического обслуживания подшипники эксцентрика, рассчитанные на большую нагрузку. Высокий уровень комфорта управления гарантируют эргономично расположенный рычаг газа, а также гасящая вибрации рукоять управления.

Преимущества

- Хорошая возможность вращения и управляемость при одновременно низком значении вибрации рукоятки
- Широкая эргономичная рукоятка
- Рукоять управления
- Комплект колес с быстрой подготовкой к использованию
- Простой монтаж коврика для укладки плитки.
- Шариковые подшипники, смазанные на весь срок службы

Технические характеристики

■ механические рабочие характеристики

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Центробежная сила | 20 кН |
| Площадь обрабатываемой поверхности | 660,0 м ² /ч |
| Прямой ход | 22,0 м/мин |
| Преодолеваемый уклон | 36,4 % |
| Вибрация (Гц) | 98,0 Гц |

■ механические данные

| | |
|------------------------|----------|
| Длина плиты основания | 599,0 мм |
| Ширина | 500,0 мм |
| Ширина плиты основания | 500,0 мм |
| Высота | 663,0 мм |

| | |
|-------------------------|----------|
| Высота защитной рамы | 663,0 мм |
| Толщина плиты основания | 9,0 мм |
| Рабочий вес | 102,0 кг |
| Клиренс | 663,0 мм |

■ Двигатель внутреннего сгорания

| | |
|----------------------------|---------------|
| Номинальная мощность | 3,4 кВт |
| Номинальное число оборотов | 3.400,0 1/мин |

■ Данные по экологии

| | |
|---|----------------------|
| Общий уровень вибрации рукоятки (измеренное значение) | 3,1 м/с ² |
| Общий уровень вибрации рукоятки (норма) | EN 500-4 |

Доступные двигатели

Hatz 1B20-7-333A

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Охлаждение | Воздушное охлаждение |
| Тип двигателя | Дизельный двигатель |
| Процесс сгорания | Четырехтактный |
| Цилиндры | 1 |
| Рабочий объем | 243 см3 |
| Тип топлива | Дизельное EN 590 |
| Расход топлива | 0,40 Литер |
| Объем бака | 3,00 л |
| Стартер, тип | Реверсивный стартер |
| Производитель двигателя | Hatz |