



GB2000Gi

Groupe électrogène portable à onduleur

Une puissance silencieuse et efficace qui est digne de confiance.

Les groupes électrogènes à inverseurs sont conçus pour fournir une puissance stable et fiable et se prêtent ainsi parfaitement aux appareils électroniques sensibles tels que les ordinateurs portables et les smartphones. Compacts et légers, ils se transportent facilement et brillent par leur flexibilité dans divers contextes. Avec la technologie à inverseur, ces groupes électrogènes affichent une puissance d'une qualité constante en consommant peu de carburant, ce qui prolonge leur autonomie et réduit les émissions. Par ailleurs, grâce à leur fonctionnement silencieux, ils peuvent être utilisés dans des environnements sensibles au bruit.

Points forts

- La technologie d'inverseur pour une puissance sûre et fiable
- Poignées et roues intégrées
- Construction hermétique et compacte
- Moteur Loncin fiable
- Grand réservoir pour une longue autonomie
- Réduction de la vitesse

Caractéristiques techniques

■ Données mécaniques

Longueur	499,0 mm
Largeur	285,0 mm
Hauteur	455,0 mm
Poids à vide	21,0 kg

■ Générateur électrique

Catégorie d'isolation	A
Courant de sortie 1~	7,0 A
Fréquence initiale	50,0 Hz
Facteur de puissance 1~	1,0 cos φ
Phases	1,0 ~
Spécification générateur électrique	Onduleur
Voltage 1~	230,0 V
Puissance max.	1.800,0 W

Puissance continue 1.600,0 W

■ Moteur à combustion

Capacité du réservoir 4,0 l

■ Caractéristiques environnementales

Type de protection	IP23
Niveau de puissance acoustique LWA, garantie	88,0 dB(A)
Niveau de puissance acoustique LWA (Norme)	2000/14/EG

■ Système électrique

Interrupteur marche/arrêt unipolaire

Catégorie de modèle G2

Type de prise électrique CEE7/3 (Typ F) 2P 16A 250V, IP44 1~

■ Consommables

Consommation de carburant (Charge principale) 0,6 L/hre

Temps d'exécution de la machine (Charge principale) 6,5 Heure