



AR 53/6/250

Externe trilmotoren for het verdichting van stortbeton

Gemaakt voor de zwaarste bedrijfsomstandigheden

De AR53 is ideaal voor gebruik in prefabfabrieken. Zeer veerkrachtige speciale lagers, alsmede de trillingsbestendige en hittebestendige wikkelingen van de elektromotor (kunststof omhulling, klasse H tot 180 °C) zorgen ervoor dat de AR53 zelfs onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden continu in bedrijf blijft.

Hoogtepunten

- Robuuste constructie

Technische gegevens

■ elektrische vermogensinformatie

Nominale stroom	2,70 A
Nominale spanning	250,0 V
Nominale frequentie	200,0 Hz
Nominaal vermogen [P]	1,10 kW
Fase	3,0 ~

■ mechanische vermogensinformatie

Centrifugaalkracht	8 kN
Trillingen	6.000,0 1/min
Trillingen (Hz)	100,0 Hz
Centrifugaalkracht max.	14,14 kN

■ mechanische informatie

Lengte	231,0 mm
Breedte	188,0 mm

Hoogte	188,0 mm
Gewicht	12,28 KG
Massa voor onbalans/zijde pos1	4,0
Massa voor onbalans/zijde pos2	2,0

■ E-motor

Motortype	Asynchroonmotor
-----------	-----------------

■ Omgevingskenmerken

Beschermingsklasse	I / aarding
Beschermingsgraad	IP67

■ Elektrisch systeem

Stroomonderbrekerschakelaar aan/uit	nee
Bedrijfsindicator	nee
Aanpassingsfrequentie	nee
Geïntegreerde transformator	nee