



PS3-3703

Погружные насосы для грязной воды серии **PS (400 В, 3~)**

Производительные и абсолютно надежные агрегаты для осушения стройплощадки.

Прочные трехфазные погружные насосы серии PS могут осуществлять транспортировку грязной воды с твердыми веществами диаметром до 20 мм. Они выделяются высокой объемной производительностью и большой высотой подачи, поэтому идеально подходят для того, чтобы быстро и надежно осушать строительные площадки. Благодаря высококачественной обработке, насосы отличаются чрезвычайно долгим сроком службы и простотой применения. Серия PS включает в себя также особенно легкие модели из алюминия, а также версии с автоматическим режимом.

Преимущества

- Разнообразие моделей
- Опциональный штекер защиты двигателя для насосов трехфазного тока
- Надежная защита от утечки воды
- Превосходная герметизация подкапотного пространства посредством расположенного внутри двойного контактного уплотнительного кольца из карбида кремния в масляной ванне
- Маслораспределитель для надежной смазки в любом положении
- Защита от сухого хода
- Стальная втулка уменьшает износ вала

Технические характеристики

■ электрические рабочие характеристики

| | |
|----------------------------------|------------|
| Номинальное напряжение | 400,0 В |
| Номинальная частота | 50,0 Гц |
| Пусковой ток на холостом ходу | 58,0 ампер |
| Пусковой ток при полной нагрузке | 7,5 ампер |
| Фазы | 3,0 ~ |

■ механические рабочие характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Производительность, макс. | 900,0 л/мин |
| Твердое вещество-диаметр, макс. | 8,5 мм |
| Высота напора, макс. | 29,0 м |

■ механические данные

| | |
|--|----------|
| Длина | 285,0 мм |
| Ширина | 250,0 мм |
| Высота | 655,0 мм |
| Рабочий вес | 55,0 кг |
| Диаметр впускного/напорного соединения | 75,0 мм |

■ Электродвигатель

| | |
|----------------------------|---------------|
| Номинальное число оборотов | 2.850,0 1/мин |
|----------------------------|---------------|

■ Электрика

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Длинный кабель | 20,0 м |
| Поперечное сечение провода | 1,5 мм ² |