



## FUH70/4/42s

### Conversores de frequência portáteis

Desempenho confiável com baixo peso

A linha FUH oferece conversores de frequência compactos e leves para o processamento de concreto com desempenho extremamente confiável e estável, mesmo em uso contínuo. Ao utilizar a tecnologia de alta frequência, eles são significativamente mais leves do que conversores eletrônicos e, portanto, particularmente convenientes para transportar. Eles são completamente livres de manutenção e são adequados para a operação de vibradores internos e externos.

#### Destaques

- Ajuste de frequência
- Medidas compactas, leve

#### Dados técnicos

##### ■ Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal 16,00 A

Tensão nominal 230,0 V

Frequência nominal 50,0 - 60,0 Hz

Potência nominal [P] 3,70 kW

Corrente de saída 58,0 A

Tensão de saída 0,0 - 42,0 V

Frequência de saída 0,0 - 200,0 Hz

Fases 1,0 ~

Fases de saída 3,0 ~

Potência nominal de saída [P - potência ativa] 0,0 - 3,4 kW

##### ■ mecânica Especificação

Comprimento 598,0 milíme

Largura 303,0 milíme

Altura 462,0 milíme

Peso 24,00 kg

##### ■ Características ambientais

Categoria de proteção II/isolamento de proteção

Tipo de proteção IP54

##### ■ Sistema elétrico

Chave liga/desliga sim

Indicador de operação sim

Ajuste de frequência sim

Comprimento do cabo 2,2 m

Tipo de ficha CEE 7/17

Tipo de tomadas de corrente CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz

Número de tomadas 4,0