

APS2050we

Eénrichtingstrilplaten met accu-aandrijving

Uitstekende rijeigenschappen op bodem en asfalt

De APS-serie kenmerkt zich door haar uitstekende rijeigenschappen: het bewegen en draaien van deze trilplaten op vers asfalt is onovertroffen comfortabel en laat geen afdrukken achter. Ook zuivere afwerkingen van stoepranden zijn dankzij het rechthoekige zijprofiel van de bodemplaat eenvoudig te realiseren. De geleidingsbeugel reageert onmiddellijk op stuurbewegingen en behaalt ook dan nog lage hand-armtrillingen van minder dan 5 m/s², waardoor lang en comfortabel werken mogelijk is. Dankzij de directe aandrijving is de APS-serie zonder kruisriemen en daarom volledig onderhoudsvrij.

Hoogtepunten

- Starten met één druk op de knop
- Onderhoudsvrije elektromotor
- Afneembare accu
- Grondplaat geoptimaliseerd voor perfecte arbeidsresultaten
- Goede draai- en stuurbaarheid en tegelijk lage HAT
- Efficiënt aandrijfsysteem DireX

Technische gegevens

mechanische vermogensinformatie

Centrifugaalkracht	20 kN
Grondcapaciteit	750,0 m²/h
Voorloop	25,0 m/min
Stijgvermogen	46,6 %
Standaardsteunplaat	• zonder opbouwplaat

mechanische informatie

Lengte basisplaat	599,0 mm
Breedte	500,0 mm
Breedte basisplaat	500,0 mm
Hoogte	943,0 mm
Hoogte veiligheidsframe	663,0 mm
Dikte grondplaat	9,0 mm
Gewicht	106,00 kg
Bodemvrijheid	663,0 mm

Omgevingskenmerken

Bereik bedrijfstemperatuur	0
HAV-trillingswaarde (norm)	• EN 500-4

Elektrisch systeem

BOB5 Looptijd	25,0 min
BOB10 Looptijd	60,0 min
BOB14 Looptijd	75,0 min

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com