



## AR 43/6/250

Внешние вибраторы для  
плотнения готовых конструкций

Максимальная эксплуатационная  
надежность

Даже в сложнейших условиях эксплуатации внешний вибратор AR43 гарантирует максимальную эксплуатационную надежность – в том числе при круглосуточной эксплуатации! Залогом этого является вибростойкая и жаропрочная обмотка электродвигателя (пластиковая заливка, класс Н до 180 °C), а также специальные подшипники, способные выдерживать самые высокие нагрузки. Также нельзя не упомянуть такие преимущества, как длительный срок службы и минимальные требования к техническому обслуживанию. Идеально подходит для применения на заводе по производству готовых конструкций.

### Преимущества

- Прочная конструкция

### Технические характеристики

#### ■ электрические рабочие характеристики

Номинальный ток 2,00 ампер

Номинальное напряжение 250,0 В

Номинальная частота 200,0 Гц

Номинальная мощность [P] 0,50 кВт

Фазы 3,0 ~

#### ■ механические рабочие характеристики

Центробежная сила 10 кН

Вибрация 6.000,0 1/мин

Вибрация (Гц) 100,0 Гц

Центробежная сила, макс. 10,02 кН

#### ■ механические данные

Длина 223,0 мм

Ширина 190,0 мм

Высота	164,0 мм
Вес	8,44 кг
Оснащение дебалансом/сбоку, положение 1	8,0
Оснащение дебалансом/сбоку, положение 2	0,0
<b>■ Электродвигатель</b>	
Тип двигателя	Асинхронный двигатель
<b>■ Данные по экологии</b>	
Класс защиты	I / защитное заземление
Степень защиты	IP67
<b>■ Электрика</b>	
Выключатель вкл./выкл.	Нет
Индикатор рабочего состояния	Нет
Регулировка частоты	Нет
Встроенный преобразователь	Нет