

GS8003G

Přenosné generátory řady GP

Spolehlivá řešení napájení pro náročné aplikace

Generátory řady G jsou zkonstruovány tak, aby splňovaly požadavky profesionálních aplikací, nabízely vysoký start při zátěži, vysoký výkon, odolnost a nákladovou efektivitu. Tyto generátory jsou vybaveny silným systémem filtrace vzduchu a velkou palivovou nádrží, což zajišťuje delší provoz a vynikající spolehlivost. S robustním rámem je řada G konstruována tak, aby odolala náročným podmínkám a nepřetržitému provozu.

MAT: 5100079456

Hlavní přednosti

- Robustní ochranný rám
- Velká nádrž s dlouhou dobou běhu
- Spolehlivý motor Loncin
- Automatická regulace napětí (AVR)
- Kompaktní rozměry

Technické údaje

mechanické údaje

Délka	695,0 mm
Šířka	546,0 mm
Výška	550,0 mm
Vlastní hmotnost	83,0 kg

Elektrocentrála

Třída izolace	A
Výstupní proud 1~	10,9 A
Výstupní frekvence	50,0 Hz
Účiník 1~	1,0 cos φ
Jmenovité otáčky	3.000,0 1/min
Účiník 3~	0,8 cos φ
Fáze	1,0 ~
Výstupní proud 3~	13,9 A
Jmenovitý výkon 1~	2,5 kW
Specifikace generátoru	AVR s kartáči
Výstupní napětí 1~	230,0 V
Výstupní napětí 3~	400,0 V
Výkon max.	8.000,0 W
Trvalý výkon	7.700,0 W

Spalovací motor

Objem nádrže	30,0 l

Enviromentální parametry

Stupeň ochrany krytem	IP23
Zvukový výkon LWA, garantovaný	97,0 dB(A)
Zvukový výkon LWA (Norma)	2000/14/EG

Elektrický systém

Pojistkový automat AC	13,0 A
Dostupná napětí 1~	400,0 V
Spínač ZAP/VYP	1polig
Třída provedení	G1
Typ baterie	LiFePO4
Instalovaná kapacita	1,6 Ah
Typ zásuvky	CEE 5P 16A 415V 6H, IP67 3~

Provozní látky

Spotřeba paliva (50 % Jmenovitá frekvence)	2,7 l/h
Doba provozu (50 % Jmenovitá frekvence)	11,0 hodin

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com