

DPU 2550H

Reverzná vibračná doska

Špičkové zhutňovanie v úzkom priestore

Ľahké reverzné vibračné dosky patria medzi najvýkonnejšie univerzálne stroje na dláždenie, záhradnú a krajinnú architektúru, ako aj na údržbu ciest, chodníkov a parkovísk. Rovnako ako všetky vibračné dosky Wacker Neuson v triede 25 – 37 kN disponujú robustnou, integrovanou súpravou kolies.

Najdôležitejšie informácie

- Kompaktné rozmery, vysoký výkon
- Integrovaná súprava kolies
- Robustná s dlhou životnosťou

Technické údaje

Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	25 kN
Plošný výkon	540,0 m²/h
Chod vpred	18,0 m/min
Stúpavosť	46,6 %
Vibrácie (Hz)	90,0 Hz

Mechanické údaje

DĺŽka základovej dosky	703,0 mm
Šírka	500,0 mm
Šírka základovej dosky	500,0 mm
Výška	1.097,0 mm
Výška ochranného rámu	736,0 mm
Hrúbka základovej dosky	10,0 mm
Prevádzková hmotnosť	166,0 kg
Podjazdová výška	736,0 - 846,0 mm

Spaľovací motor

Menovitý výkon	3,1 kW
Menovité otáčky	2.800,0 1/min

Environmentálne parametre

Súčtová hladina HAV (nameraná hodnota)	2,7 m/s²
Súčtová hladina HAV (norma)	EN 500-4

Elektrika

Možnosti kódovania	0
Diaľkové ovládanie dosahu max.	0,0 m

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Dostupné motory

Hatz 1B20-7-327D

Chladenie	Vzduchové chladenie
Typ motora	Dieselový motor
Spaľovací proces	Štvortaktový
Valce	1
Zdvihový objem	243 cm³
Typ paliva	Diesel EN 590
Spotreba paliva	0,40 l/h
Objem nádrže	3,00 l
Typ štartéra	Reverzný štartér
Výrobca motora	Hatz

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com