



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## AT36e

### Accu-betonvlinders

Onderhoudsvrij, emissievrij, krachtig

De krachtige accuaangedreven betonvlinders AT24e en At36e vormen de perfecte oplossing voor de efficiënte en milieuvriendelijke betonverwerking. Dankzij de accuaandrijving werken de betonvlinders geluidzaam en zonder directe uitlaatgasemissies, wat de operator en de omgeving spaart.

## Hoogtepunten

- BatteryOne-accusysteem
- Lange looptijd met één acculading
- Geen uitlaatgassen
- Onderhoudsvrije elektromotor
- Plaatsbesparend transport
- Stille werking

## Technische gegevens

### ■ mechanische vermogensinformatie

RPM-gebied	60,0 - 150,0 1/min
------------	--------------------

### ■ mechanische informatie

Lengte	2.048,0 mm
--------	------------

Breedte	940,0 mm
---------	----------

Hoogte	938,0 mm
--------	----------

Gladstrijksdoorsnede	900,0 mm
----------------------	----------

Aantal gladstrijksbladen	4,0
--------------------------	-----

Lengte gladstrijksbladen (afwerking)	355,0 mm
--------------------------------------	----------

Breedte gladstrijksbladen (afwerking)	152,0 mm
---------------------------------------	----------

Diameter afstrijksblad	960,0 mm
------------------------	----------

Bedrijfsgewicht (met handgreep)	91,0 KG
---------------------------------	---------

### ■ E-motor

Motortype	Asynchroonmotor
-----------	-----------------