



AR 64/3/230

Vibrador externo

O especialista em material a granel

Os vibradores externos da Wacker Neuson fornecem serviços ideais ao encher, compactar, extrair e peneirar material a granel. Com o máximo de 3000 rotações por minuto garante que o material a granel se mantenha em movimento contínuo, não aglomere e se mantenha em ótimo estado para uma utilização futura. Vibradores externos da Wacker Neuson para afrouxar, soltar e transportar estão disponíveis em vários tamanhos e variantes.

Destaques

- Motor assíncrono de velocidade estável
- Discos oscilantes ajustáveis

Dados técnicos

■ Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal 3,00 A

Tensão nominal 230,0 V

Frequência nominal 50,0 Hz

Potência nominal [P] 0,90 kW

Fases 3,0 ~

■ mecânica Especificações de performance

Força centrífuga 9 kN

Oscilações 3.000,0 1 minu

Vibrações (Hz) 50,0 Hz

Força centrífuga máx. 16,05 kN

■ mecânica Especificação

Comprimento 352,0 milíme

Largura 155,0 milíme

Altura 188,0 milíme

Peso 18,69 kg

Equipamento de oscilação/posição lateral 1 18,0

Equipamento de oscilação/posição lateral 2 9,0

■ Motor elétrico

Tipo de motor Assíncrono

■ Características ambientais

Categoria de proteção I/ligação à terra

Tipo de proteção IP65

■ Sistema elétrico

Chave liga/desliga Não

Indicador de operação Não

Ajuste de frequência Não

Conversor integrado Não