

AR64/3/230

Vibradores externos para compactação de concreto no local

Especialistas em material a granel

Os modelos AR54 e AR64 mostram todo seu desempenho, especialmente em uso contínuo: Equipados com enrolamentos de motor elétrico resistentes à vibração e ao calor, rolamentos especiais de alta resistência e máxima segurança operacional. Mesmo sob as condições de operação mais severas. O melhor de tudo: Os baixos requisitos de manutenção e a longa vida útil. Profissionais experientes em fábricas de pré-moldados.

Destaques

- Princípio de construção robusto

Dados técnicos

Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal	3,00 A
Tensão nominal	230,0 V
Frequência nominal	50,0 Hz
Potência nominal [P]	0,90 kW
Fases	3,0 ~

mecânica Especificações de performance

Força centrífuga	9 kN
Oscilações	3.000,0 1/min
Vibrações (Hz)	50,0 Hz
Força centrífuga máx.	16,05 kN

mecânica Especificação

Comprimento	352,0 mm
Largura	155,0 mm
Altura	188,0 mm
Peso	18,69 kg
Equipamento de oscilação/posição lateral 1	18,0
Equipamento de oscilação/posição lateral 2	9,0
Comprimento do padrão de furo	120,0 mm
Largura do padrão de furo	120,0 mm
Diâmetro do furo do padrão de	16,0 mm

Motor elétrico

Tipo de motor	Assíncrono

Características ambientais

Categoria de proteção	I/ligação à terra
Tipo de proteção	IP65

Sistema elétrico

Chave liga/desliga	Não
Indicador de operação	Não
Ajuste de frequência	Não
Conversor integrado	Não

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com