


AR43/3/230 v

Vnější vibrátory pro konsolidaci ve výrobnách prefabrikovaného betonu

Maximální provozní spolehlivost

I v těch nejtvrdších podmínkách nasazení poskytuje příložný vibrátor AR43 maximální provozní spolehlivost - i při trvalém používání 24 hodin denně! Vše je zásluhou vinutí elektromotoru odolného vůči vibracím i teplu (zalité plastem, třída H do 180 °C) a vysoce zatížitelných speciálních ložisek. Dále se vyznačuje dlouhou životností a minimálními nároky na údržbu. Je tedy dokonalý pro použití v továrně na výrobu prefabrikátů.

Hlavní přednosti

- Robustní konstrukce

Technické údaje

elektrické údaje o výkonu

Jmenovitý proud	1,04 A
Fáze	3,0 ~

mechanické údaje o výkonu

Odstředivá síla max.	10,42 kN

mechanické údaje

Délka	223,0 mm
Šířka	190,0 mm
Výška	164,0 mm
Hmotnost	8,75 kg
Nevyvážená montáž / strana poz.1	11,0
Nevyvážená montáž / strana poz.2	0,0
Vzhled vrtacích otvorů, délka	90,0 mm
Vzhled vrtacích otvorů, šířka	154,0 mm
Vzhled vrtacích otvorů, průměr	18,0 mm

Elektromotor

Typ motoru	Asynchronní motor

Enviromentální parametry

Třída ochrany	I / ochranné uzemnění
Stupeň ochrany krytem	IP67

Elektrický systém

Spínač ZAP/VYP	ne
Provozní ukazatel	Ne
Změna nastavení frekvence	Ne
Integrovaný měnič	Ne

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com